SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rugistop

Convertisseur de rouille

CODE 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

DESCRIPTION

RUGISTOP est un produit en émulsion qui transforme la rouille en composés organométalliques qui adhèrent parfaitement au support.
RUGISTOP permet de bloquer la rouille sur les surfaces difficiles à nettoyer et évite ainsi de les poncer et de les brosser.
Le produit est indiqué pour le traitement des surfaces en fer telles que grilles, radiateurs, etc...
Le produit est facile à appliquer et il n'attaque pas les parties peintes.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Il peut être appliqué sur toutes les surfaces en fer.
Il doit toujours être recouvert d'un antirouille ou d'un fond adéquat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ± 0,02 kg/l
-Aspect: liquide laiteux
-Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 2 heures; recouvrable après 24 heures sans dépasser les 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1 paragraphe 5.7.
Surfaces en métal ferreux:
- Eliminer la calamine compacte et adhérente;
- Dégraisser la surface avec un diluant;

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humidité relative de l'environnement : <75%
Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C
Humidité du support: <10% H.R.
Support sec.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Agiter le produit avant de l'utiliser.
- Outils: pinceau, rouleau, pistolet.
- Dilution: prêt à l'emploi.
- Nombre de couches: appliquer une seule couche.
- Nettoyage des outils: à l'eau immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 8-10 m2/l sur des surfaces lisses. Il est préférable d'effectuer un essai préliminaire sur le support pour déterminer la consommation.

MISE A LA TEINTE

- - - - -

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit etre utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'etre conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des donnés de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Convertisseur de rouille.
Application, sur les surfaces en fer présentant de la rouille, de RUGISTOP cod. 5900100, convertisseur de rouille indiqué pour la conversion de la rouille sur les endroits difficiles à atteindre.
Fourniture et pose du matériel € ..... par m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.