

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rugistop

PREOBRAZIVAČ RĐE ILI KOROZIJE



COD. 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

OPIS

RUGISTOP je proizvod u emulzije koji pretvara hrđu u metal organsku mješavinu koja vrlo dobro prijanja na površinu metala.
RUGISTOP omogućava blokiranje hrđe na podloge koje nisu lako dostupne, izbjegavajući tešku operaciju brušenja ili četkanja. Proizvod se lako nanosi i ne nagriza obojane površine.

POGODNE PODLOGE

Nanosi se na sve vrste željeznih podloga.
Mora uvijek biti premazan sa antikorozivnom.
Bojom ili adekvatnim temeljem.

TEHNIČKI PODACI

- Specifična težina UNI EN ISO 8281: od $1,03 \pm 0,02$ kg/l
- Izgled: mlječna tekućina
- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 2h.

Premazivanje nakon 24 h i ne kasnije od 4 tjedna od nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Željezne podloge

- Odstraniti eventualne debele kompaktne naslage hrđe;
- Očistiti površinu od masnoće sa Nitro razrijeđivačem;
- Nanijeti preobrazivač rđe RUGISTOP.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura podloge: Min. $+8^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35^{\circ}\text{C}$
Vlažnost zraka: $<80\%$
Temperatura površine: Min. $+5^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35^{\circ}\text{C}$ Vlažnost površine: suha

- Prije upotrebe proizvod dobro promućkati.
- Alat: kist, šprica ili valjak
- Čišćenje alata: odmah nakon upotrebe vodom.
- Prosječna potrošnja: 8-10 m²/l naglatke površine. Potrebno je izvršiti testiranje kako bi se utvrdila stvarna potrošnja.

NIJANSIRANJE -----

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.