

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rugistop

Convertor de rugină



COD 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

DESCRIERE

RUGISTOP este un produs în emulsie care transformă rugină în compuși metalorganici perfect aderenți la suport.
RUGISTOP permite blocarea ruginii pe suprafețe greu de curățat, evitând operațiunea obositoare a șmirgluirii și perierii.
Produsul este indicat pentru tratarea suprafețelor feroase precum grilajele, termosifoanele, etc.
Produsul este caracterizat de o aplicabilitate ușoară și nu afectează părțile vopsite.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe feroase în general.
Va fi acoperit întotdeauna cu produse antirugină sau de fond adecvate.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,03 \pm 0,02$ kg/l
-Aspect: lichid lăptos
-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială după 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 ore, dar nu la mai mult de 4 săptămâni de la aplicare.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros:
- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderență;
- Degresați suprafața cu Dil. Nitro;
- Aplicați convertizorul de rugină RUGISTOP.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <80%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat.
- Agitați produsul înainte de utilizare.

- Unelte: pensulă, rol, pistol.
- Diluție: pregătit pentru utilizare.
- Nr. straturi: se aplică un singur strat.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă, imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l pe suprafețe netede. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Convertizor de rugină.
Pe suprafețe feroase cu urme de rugină se aplică convertizorul de rugină RUGISTOP cod 5900100 pentru conversia ruginii în punctele dificil de atins.
Furnizare și punere în lucru € mp.