

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Rugistop

Konvertor hrdze na železo



KÓD 5900100

RUGISTOP - V.2024-09-24

## POPIS

RUGISTOP je produkt v emulzii, ktorý premieňa hrdzu na metalorganické zlúčeniny, ktoré dokonale priľnú k podkladu.  
RUGISTOP umožňuje blokovať hrdzu na povrchoch, ktoré sa ťažko čistia, bez namáhavého brúsenia a kefovania.  
Tento produkt je určený na ošetrovanie železných povrchov, ako sú mreže, radiátory atď.  
Produkt sa jednoducho aplikuje a nenahradáva lakované časti.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na železné povrchy.  
Vždy sa pretiera antikoróznym náterom alebo vhodným základným náterom

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:  $1,03 \pm 0,02$  kg/l
- Vzhľad: mliečnatá kvapalina.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk po 2 hodinách; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 24 hodinách a nie neskôr ako 4 týždne od aplikácie.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zo železného kovu:

- Odstrániť prípadný výskyt kompaktného a priľnutého kalamínu;
- Odmastiť povrch s riedidlom Nitro;
- Naniesť konvertor RUGISTOP.

## NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Relatívna vlhkosť prostredia: < 80 %  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.  
Suchý podklad.

- Produkt pred použitím premiešať.

- Náradie: štetec, valček, striekacie zariadenie.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: aplikuje sa v jedinej vrstve.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 8-10 m<sup>2</sup>/l na hladké povrchy. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

## ZAFARBENIE - - - - -

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C  
Minimálna teplota skladovania: +5 °C  
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Konvertor hrdze.  
Aplikácia, na železné povrchy s výskytom hrdze, konvertora hrdze RUGISTOP kód 5900100, na konverziu hrdze v ťažko dostupných miestach.  
Dodávka a pokládka € ..... na m<sup>2</sup>.