

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Rugistop

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІРЖІ



КОД 5900100

RUGISTOP - V.2024-10-08

ОПИС

RUGISTOP - це емульсійний продукт, який перетворює іржу в металоорганічні сполуки, які ідеально зчіплюються з поверхнею. RUGISTOP дозволяє зупинити іржу у важкодоступних місцях, та усуває потребу у виснажливому шліфуванні та поліруванні. Продукт призначений для обробки поверхонь із чорних металів, таких як перила, радіатори, кузови автомобілів тощо. Засіб легко наноситься і не псує пофарбовані частини.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна наносити на поверхні з чорних металів в цілому.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,03 \pm 0,02$ кг/л
- Зовнішній вигляд: рідина молочного кольору
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 24 години і не пізніше, ніж через 4 тижні після нанесення.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхні з чорних металів:
- Видалить тверді частинки каламіну, які прилипли до поверхні.
 - Знежирте поверхню за допомогою нітророзчинника.
 - Нанесіть перетворювач іржі RUGISTOP.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <80%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Суха поверхня.

- Перемішайте продукт перед використанням.
- Продукт можна наносити пензликом, валиком або розпилювачем.
- Розведення: продукт готовий до використання.
- Кількість шарів: 1
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м²/л на гладкій поверхні. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ | -----

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Перетворювач іржі RUGISTOP, код 5900100, для захисту поверхні від іржі у важкодоступних місцях наноситься на уражені іржею поверхні з чорних металів.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².