

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stuccofacile

CHIT PASTĂ PE BAZĂ DE MICROSFERE CU USCARE RAPIDĂ, ULTRAUȘOR



COD 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-09-24

DESCRIERE

STUCCOFACILE este un chit pastă pentru exterior și interior, pe bază de microsfere din sticlă cave, pentru aplicări pe suporturi murale și lemn. Ușor de aplicat, cu uscare rapidă, permite realizarea unor straturi groase fără contracții și fisurări. Nu se îngălbenește, aderă perfect la orice suprafață și poate fi vopsit rapid cu vopsele sintetice în dispersie apoasă. Indicat în special pentru chituiră găurilor provocate de schele.

În aplicările la exterior, chituirile trebuie acoperite ulterior cu cel puțin două straturi de vopsea diluabilă în apă.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi din ghips, precum panouri, elemente separatoare, pereți despărțitori.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui sistem de lăcuire.

STUCCOFACILE este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer vinil-versatic în emulsie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,35 \pm 0,05$ kg/l
- Aspect: pastă albă
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): variabilă, în funcție de grosimea stratului aplicat; o grosime de 1 cm de chit poate fi acoperită cu straturi ulterioare după 30 min.
- VOPSIRE ULTERIOARĂ: cu vopsele diluabile în apă și cu toate emailurile hidrosolubile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- În prezența zugrăvelilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafața cu apă multă și răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.
- Aplicați STUCCOFACILE cu o drișcă, prin nivelări succesive, pentru a obține netezirea suprafeței, sau cu o spatulă, pentru a chitui crăpăturile și denivelările.
- Aplicați fixativul, alegându-l în funcție de tipul de vopsea utilizată pentru sistemul de finisare

Suprafețe din lemn:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu STUCCOFACILE.
- Aplicați sistemul de lăcuire.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Produsul poate fi aplicat cu spatula din oțel.
- Produs pregătit pentru utilizare.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: extrem de variabil, în funcție de tipul de suport. La o grosime de 1 mm se obține un consum de 1 mp/l. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

- - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Chit cu uscare rapidă și ultraușor pentru ziduri și lemn

Pe fonduri pregătite dinainte se aplică chitul STUCCOFACILE cod 9560019, pe bază de copolimeri vinil-versatici în emulsie apoasă, pentru nivelarea suprafețelor murale sau din lemn, la exterior și la interior.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.