

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stuccofacile

ПАСТООБРАЗНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ
МИКРОСФЕР, ЛЕГКАЯ В НАНЕСЕНИИ



CODE 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

STUCCOFACILE - штукатурка готового состава пастообразная для внутренних и внешних работ на основе микросфер стекла; используется для нанесения на настенные и деревянные поверхности. Легка в нанесении, быстро высыхает, позволяет реализовать толстый слой без выемок и трещин. Не желтеет, отлично прилегает к любой поверхности и быстро покрывается синтетическими красками на водо-дисперсионном составе. Особенно предназначена для штукатурки оставшихся отверстий от строительных лесов. На внешнюю поверхность штукатурка должна быть покрыта как минимум в два слоя водоземulsionной краской.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

May be applied over:

- Lime mortar and cement-lime mortar plasters; air-hardening and fine sand plasters, new or previously painted.
- Gypsum bases such as panels, dividing and partition walls.
- Interior wooden supports prior to painting.

STUCCOFACILE is a primer and must be paint over with a top coat finishing system.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Binder: Vinyl-versatic copolymer in a watery emulsion.

-Volumic mass UNI 8910: 0.35 ± 0.05 kg/l

-Appearance: white paste

-Drying (at 25°C and 65% R.H.): varies depending on thickness applied; a 1 cm layer of stucco to recoat after 30 min.

PAINTING: to recoat with water-based paints and all water-soluble enamel paints.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Plaster surfaces:

- Check that the base has been seasoned for at least 28 days.
- Check the condition of the base. The surface must be consistent. If not, reapply or consolidate with appropriate products.
- Remove any efflorescence with a brush or by washing.
- If there is old paint, remove peeling paint; completely remove thick layers of lime or tempera paint by wetting the surface thoroughly and scraping it, or using a jet of water.
- Apply STUCCOFACILE with a trowel, smoothing it over repeatedly to obtain a smooth surface, or use a putty knife to fill in cracks and hollows.
- Proceed to apply fixative, choosing on the basis of the type of paint to be used to finish.

Wooden surfaces:

- Sand lightly to remove loose wood fibres.
- Eliminate any peeling old paint and roughen all painted surfaces.
- Remove any resin with Nitro thinner 5170076.
- Smooth over flaws with STUCCOFACILE.
- Paint.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Ambient and base conditions:

Ambient temperature: Min. +5 C / Max. +35 C.

Ambient relative humidity: <80%.

Base temperature: Min. +5 C / Max. +35 C.

- Apply with a steel putty knife.
- Supplied ready to use.
- Clean utensils with water immediately after use.
- Approximate yield: varies greatly depending on the type of base. With a thickness of 1 mm, yield will be about 1 m²/l. A preliminary test should be conducted on the wall to be treated to determine consumption.

КОЛЕРОВКА

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Light stucco for walls and wood.

Application to prepared base of STUCCOFACILE stucco code 9560019 containing vinylversatic copolymer in a watery emulsion to level off walls and

wood, both interior and exterior.

Supply and installation of material € per m2.