

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Stuccofacile

ШТУКАТУРКА НА ОСНОВІ МІКРОСФЕР



КОД 9560019

STUCCOFACILE - V.2024-10-08

ОПИС

STUCCOFACILE — це готова до використання пастоподібна штукатурка на основі порожнистих скляних мікросфер для зовнішніх та внутрішніх стін та дерев'яних поверхонь. Легко наноситься, швидко висихає і може наноситися товстими шарами без усадки або тріщин. Не жовтіє, відмінно зчіплюється з будь-якою поверхнею і швидко покривається вододисперсійними синтетичними фарбами. Особливо підходить для заповнення отворів від будівельного риштування. При застосуванні на зовнішніх поверхнях штукатурку потрібно покривати щонайменше двома шарами фарби на водній основі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Вапняні та цементно-вапняні штукатурки; штукатурки на основі повітряного вапна та дрібнозернистого піску, нові або раніше пофарбовані.
 - Гіпсові поверхні, такі як панелі, перегородки.
 - Внутрішні дерев'яні поверхні перед фарбуванням.
- STUCCOFACILE є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити фінішне покриття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Вініловий сополімер у водній емульсії
- Об'ємна маса відповідно до UNI 8910: 0,35±0,05 кг/л
 - Зовнішній вигляд: біла паста
 - Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): залежить від товщини нанесеного шару; шар штукатурки товщиною 1 см можна повторно покривати через 30 хв.
- ФАРБУВАННЯ: водоемульсійними фарбами та всіма водорозчинними емалями.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня витримана не менш ніж 28 діб.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, повторно обробіть або укріпіть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися, попередньо ретельно змочивши поверхню або за допомогою водоструминної машини.
- Нанесіть STUCCOFACILE послідовними шарами за допомогою кельми для вирівнювання поверхні, або за допомогою шпателя, щоб заповнити западини та тріщини.
- Нанесіть ґрунтівку, відповідно до типу фарби, яка використовується для фінішної обробки.

Дерев'яні поверхні:

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою нітророзчинника 5170076.
- Зашпаклюйте будь-які дефекти на поверхні за допомогою STUCCOFACILE.
- Нанесіть фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура навколишнього середовища: мін. +5°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Матеріал може наноситися за допомогою сталевго шпателя.
- Матеріал готовий до використання.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: сильно залежить від типу поверхні. При товщині шару 1 мм витрата становить близько 1 м²/л. Рекомендується провести попередню пробу на поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно

до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Легка штукатурка для стін та дерев'яних поверхонь. Штукатурка STUCCOFACILE, код 9560019, на основі вінілового сополімеру в водній емульсії для вирівнювання стін та дерев'яних поверхонь, як внутрішніх, так і зовнішніх, наноситься на попередньо підготовлені поверхні. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.