

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sverniciatore Sm10

DECAPEUR POLYVALENT



CODE 5610014

SVERNICIATORE SM10 - V.2024-09-24

DESCRIPTION

SVERNICIATORE SM10 est un produit en gel spécifiquement formulé pour le décapage d'émaux, vernis, vernis anti-rouille, mastics et revêtements plastiques, même particulièrement anciens, présents sur des supports muraux, métalliques et en bois.

Prêt à l'emploi, il agit à fond.

Sa composition sans dichlorométhane, rend le produit conforme à Règlement CE 1907/2006 annexe XVII, article 59, relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du dichlorométhane.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur :

- surfaces murales avec de anciens revêtements plastiques.
- surfaces en bois traitées avec émaux et vernis en général.
- surfaces métalliques vernies avec émaux en général.

* Faire attention aux vernissages effectués sur des supports en plastique, le décapeur pourrait les endommager. Un essai préliminaire est conseillé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Masse volumique: 0.95±0,05 à 20°C
- Couleur: transparent
- Aspect: gel
- Odeur: caractéristique

PREPARATION DU SUPPORT

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU en vigueur.
- Température de l'environnement : Min. +8 °C / Max. +35 °C
- Humidité relative de l'environnement : <75%
- Température du support : Min. +5 °C / Max. + 35 °C

Humidité du support: <10% H.R.

-Outils : pinceau, spatule

-Dilution : prêt à l'emploi.

-Nombre des couches: appliquer 1 couche ou plus, jusqu'à l'élimination complète des produits de vernissage appliqués.

En cas d'épaisseurs élevées de peinture ou de produits bicomposants, l'application de plusieurs couches pourrait être nécessaire.

-Appliquer le produit de manière uniforme en une épaisseur d'environ 2-3 mm et le laisser agir jusqu'à ce que le vernis résulte mou/gonfle. Procéder ensuite à l'élimination du vernis avec une spatule d'acier.

-Le temps de décapage dépend de la typologie, de l'épaisseur et du vieillissement du produit à enlever.

-Après le décapage il est nécessaire de dégraisser le support avec le diluant avant de procéder à l'application du système de vernissage.

-Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau.

-Rendement indicatif: 4-5 m²/l sur surfaces lisses. Il est opportun d'effectuer un essai préliminaire sur le support spécifique pour en déterminer les consommations.

MISE A LA TEINTE - - - - -

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE) ne pas applicable

Comme prévu par la directive 2004/42/EC sur la limitation des COV le produit ne peut pas être utilisé par la réparation, la manutention ou la décoration des véhicules routiers.

Facilement inflammable. / Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. / Conserver hors de la portée des enfants. / Ne pas jeter les résidus à l'égout. / En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Applications, sur surfaces déjà préparées, de SVERNICIATORE SM10, code 5610014, en une application ou plus, jusqu'à l'élimination complète de anciennes peintures.

Fourniture et pose du matériel € par m².