

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sverniciatore Sm10

DECAPANT POLIVALENT



COD 5610014

SVERNICIATORE SM10 - V.2024-09-24

DESCRIERE

SVERNICIATORE SM10 este un produs sub formă de gel formulat în mod special pentru decaparea emailurilor, vopselelor, vernici, produselor antirugină, precum și a chiturilor și învelișurilor plastice, chiar și deosebit de învechite, prezente pe suporturile murale, metale și lemn. Pregătit pentru utilizare, acționează în profunzime. Neavând în compoziția sa diclormetan, produsul este conform Regulamentul CE 1907/2006 anexa XVII, secțiunea 59, cu privire la restricțiile introducerii pe piață și utilizării diclormetanului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Suprafețe murale cu vechi învelișuri plastice.
- Suprafețe din lemn tratate cu emailuri și vopsele în general.
- Suprafețe metalice vopsite cu emailuri în general.

* A se acorda atenție la vopsirile efectuate pe suporturi din material plastic, decapantul le-ar putea strica. Se recomandă o probă preliminară.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Masa volumică: $0,95 \pm 0,05$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Culoare: transparent
- Aspect: gel
- Miros: caracteristic

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- - - - -

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditatea relativă a mediului: $<75\%$
Temperatura suportului: Min. $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditatea suportului: $<10\%$

- Instrumente: pensulă, spatulă
- Diluție: pregătit pentru utilizare.
- Nr straturi: se aplică 1 sau mai multe straturi până la eliminarea completă a produselor de vopsire aplicate.
În cazul unor straturi de grosime ridicată de vopsea sau produse bicomponente ar putea fi necesară aplicarea mai multor straturi.
- Aplicați produsul în mod uniform în strat de aproximativ 2-3 mm și lăsați-l să acționeze până când vopseaua se înmoaie/se umflă. Treceți apoi la îndepărtarea vopselii cu ajutorul spatulei de oțel.
- Timpul de decapare depinde de tipul, grosimea stratului și învechirea produsului de îndepărtat.
- După decapare este necesară degresarea suportului cu diluant înainte de a continua cu noul sistem de vopsire.
- Curățarea instrumentelor se face cu apă, imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l pe suprafețe netede. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul în cauză pentru a determina consumul.

COLORAREA - - - - -

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intra sub incidența Directivei VOC 2004/42/EC.

În conformitate cu Directiva 2004/42/EC privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV) produsul nu poate fi utilizat în scopul de reparare, întreținere sau de decorare a vehiculelor rutiere.

Ușor inflamabil. / Iritant pentru ochi, caile respiratorii și pielea. / Conservați departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / Nu aruncați resturile în canalizări. / În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Se aplică, pe suprafețe deja pregătite, SVERNICIATORE SM10 cod. 5610014, într-unul sau mai multe straturi, până la îndepărtarea completă a vopselilor vechi.

Furnizare și punere în lucru € per mp.