

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sverniciatore Sm10

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



CODE 5610014

SVERNICIATORE SM10 - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

SVERNICIATORE SM10 - гелиевый очиститель, предназначенный для снятия красок, эмалей, коррозий на застаревших участках синтетических, металлических и деревянных покрытий. Готов к использованию: перед употреблением взболтать. В составе материала дихлорметан. Продукт разрешен к использованию регламент ЕС 1907/2006, приложение XVII, раздел 59, рассматривающий ограничение ввоза и использования дихлорметана на рынке.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на:

- Настенные поверхности со старыми пластиковыми покрытиями.
- Покрытия из дерева, покрытые эмалью или окрашенные.
- Металлические окрашенные покрытия.

* Внимание! . При использовании на пластиковых поверхностях возможно повреждение поверхности. Рекомендуется проверить на пробном участке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Масса объема: $0,95 \pm 0,05$ а $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Цвет: прозрачный
- Внешний вид: гель
- Запах: характерный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% - Избегайте нанесения продукта при условиях повышенной влажности и при прямом попадании солнечных лучей.

- Инструменты: шпатель, кисточка.
- Разбавление: готов к использованию.
- Число слоев: нанесите один или более слоев до полного очищения поверхности.
- Наносить продукт равномерно 2-3 мм толщиной и оставьте до тех пор пока краска не размягчится или вспучится.
- Продолжайте удаление краски с помощью стального шпателя.
- Время действия очистителя зависит от типа поверхности и толщины удаляемой краски.
- После использования очистителя необходимо обезжирить поверхность растворителем и только после этого начать окрашивание.
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход продукта: 4-5 л / м кв на гладких поверхностях.

Для определения расхода рекомендуется провести пробу продукта на отдельном участке.

КОЛЕРОВКА -----

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

легко возгораемое / раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. / хранить вне пределов досягаемости детей. / не выбрасывать отходы в канализацию / при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.

Использовать в проветриваемом помещении.
Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. При попадании в глаза, промыть водой.
Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплексный очиститель SVERNICIATORE 10 E LODE Наносить на подготовленные поверхности SVERNICIATORE SM10 код 5610014 в

один или несколько слоев до полного очищения поверхности от старой краски.