

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sverniciatore Sm10

VIACÚČELOVÝ ODLAKOVAČ



KÓD 5610014

SVERNICIATORE SM10 - V.2024-09-24

POPIS

SVERNICIATORE SM10 je gélový produkt špeciálne vytvorený na odstraňovanie emailov, lakov, antikoročných prípravkov, ako aj plastických tmelov a povlakov, aj zvlášť starých, ktoré sa nachádzajú na murovaných, kovových a drevených podkladoch.

Pripravený na použitie, pôsobí na základ.

Jeho zloženie bez dichlórmétanu vyhovuje Rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 455/2009/ES zo 6. mája 2009 ohľadne obmedzení uvádzania na trh a používania dichlórmétanu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Stenové povrchy so starými plastickými nátermi.
- Povrchy z dreva ošetrované všeobecne emailami a lakmi.
- Kovové povrchy natreté všeobecne emailami.

*Pozor pri náteroch vykonaných na podkladoch z plastického materiálu, odlakovač by ich mohol poškodiť. Odporúča sa predbežná skúška

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Objemová hmotnosť: $0,95 \pm 0,05$ pri $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Farba: priesvitný
- Vzhľad: gél
- Zápach: charakteristický

PRÍPRAVA PODKLADU

- - - - -

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Relatívna vlhkosť prostredia: $<75\%$

Teplota podkladu: Min. $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ / Max. $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Vlhkosť podkladu: $<10\%$

Vyhnuť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Náradie: štetec, špachtľa

- Riedenie: pripravený na použitie.

- Počet vrstiev: aplikujú sa 1 alebo niekoľko vrstiev až do úplného odstránenia nanesených lakov.

V prípade veľkých hrúbok náteru alebo dvojzložkových produktov môže byť potrebné naniesť niekoľko vrstiev.

- Naniesť produkt rovnomerne v hrúbke približne 2-

3 mm a nechať ho pôsobiť až kým lak nezmäkne/nenapučí. Potom vykonať odstránenie laku pomocou oceľovej špachtle.

- Čas odlakovania závisí od typu, hrúbky a veku odstraňovaného produktu.

- Po odlakovaní je nutné podklad pred nanesením systému lakovania odmastiť riedidlom.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 4-5 m²/l na hladké povrchy. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom podklade na stanovenie spotreby.

ZAFARBENIE - - - - -

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006

V zmysle Leg. Dekr. 161 z 27.3.2006 o obmedzení VOC sa produkt nesmie používať na účely opráv, údržby alebo dekorácie cestných vozidiel.

Vysoko horľavý./ Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. / Uchovávať mimo dosahu detí./ Nevhadzovať zvyšky do kanalizácie. / V prípade požitia ihneď vyhľadať lekára a ukázať mu obal alebo štítok. Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Viacúčelový odlakovač.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, SVERNICIATORE SM10 kód 5610014, v jednej alebo niekoľkých vrstvách až do úplného odstránenia starých náterov.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².