

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Tamstucco Polvere

SPACHTELPULVER FÜR WAND



CODE 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-10-08

## BESCHREIBUNG

TAMSTUCCO POLVERE ist eine Spachtelmasse für eine Verwendung im Innenbereich für den Ausgleich von Unvollkommenheiten auf Holz- wie auch auf Maueruntergründen.

Das Produkt kann benutzt werden, um Risse und Absenkungen zu füllen und die Oberfläche auszugleichen.

TAMSTUCCO POLVERE ist einfach zu schmirgeln, gewährleistet den Anstrichen eine gute Verankerung und besitzt eine gute Haftung.

Das Produkt entspricht den Standards des Labels Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

## ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen - Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
  - absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheiten und neuen Putzen - Holzoberflächen, zusammen mit einem Anstrich-System
- TAMSTUCCO POLVERE ist ein Grundprodukt und muss immer mit einem Verzierungssystem abgedeckt werden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: Leistungsgips, Aufschübe und Leistungsregulatoren - Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.)
- ÜBERSTREICHBARKEIT: mit allen Wasserfarben. - Aussehen: weißes Pulver Nach 3-5 Stunden abschmirgeln, überstreichbar nach 6 Stunden
- Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung (Eurofins IACG-442-01-04)

## VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen aus Putz:

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche eine Trocknungszeit von mindestens 28 Tagen hat. - Die Oberfläche muss konsistent sein. Im gegenteiligen Fall zur Sanierung und zur Bewahrung mit spezifischen Produkten fortfahren.
- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod.

4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.

- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.

- Die abbröckelnden Teile alter Dekorationen entfernen. Hervorstehende Schichten aus Kalk entfernen.

Die Oberfläche reichlich anfeuchten, abschaben oder eine Hydrowaschung durchführen.

- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.

- TAMSTUCCO POLVERE mit einer Kelle aufräumen um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Mit einem Spachtel Risse und Mulden füllen.

- Anschließend mit der Verarbeitung des Fixiermittels fortschreiten. Oberflächen aus Holz:

- leicht schleifen, um die Holzfasern zu beheben - eventuelle abbröckelnde Schichten der Dekoration und die gesamte bereits lackierte Oberfläche anfeuchten - vorhandene Harze entfernen und Dil.Nitro 5170076 verw.

- die Unebenheiten mit TAMSTUCCO POLVERE stückieren - abschleifen - Mit der Anwendung des relativen Fixiermittels fortschreiten

## ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche: Außentemperatur: Min. +8°C/Max.+35°C Feuchtigkeit (außen): <75% Temperatur der Oberfläche:

Min: +5°C/Max. +35°C Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Spachtel oder Kelle.

- Verdünnung: 100% des Produktes mit 50-55% Wasser

- Topfzeit der Mischung: 1,5 Stunden - Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit Wasser erfolgen.

- Ergiebigkeit: Stark abhängig von der Art der Oberfläche. Mit einer Schichtdicke von 400-500 Mikron, wird eine Ergiebigkeit von 1 m<sup>2</sup> / kg erzielt. Es ist ratsam eine vorherige Probe auf der speziellen Oberfl.chedurchzuführen um die Ergiebigkeit zu bestimmen

## FÄRBUNG

-----

## LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: +30°C

Geringste Lagertemperatur: +5°C

An einem trockenen Ort vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern und bei geeigneten Temperaturverhältnissen: 1 Jahr

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

Betrifft der Vorschrift EU 2004/42/EC (gesetzesvertretendes Dekret 161/2006 des Italienischen Gesetzes) nicht.

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

## VERTRAGSGRUNDLAGEN

Stück in Pulver für Holz und Mauern TAMSTUCCO POLVERE, Code 9410110 Auf Basis von Leistungsgips. Für die Ausbesserung von Unebenheiten auf Mauer-

und Holzflächen. Verbrauch und Anwendung des Materials €. .... pro qm