

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Polvere

ESTUCO EN POLVO PARA MURO



CÓD. 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-09-24

DESCRIPCIÓN

TAMSTUCCO es un estuco al agua en pasta para emplear en interior para nivelar las imperfecciones presentes ya sea en soportes en madera como murales.

El producto puede ser usado para rellenar las grietas y depresiones, nivelando la superficie.

TAMSTUCCO es fácil de lijar, asegura un buen anclaje a la pintura y esta dotado de una buena adhesión.

El producto cumple las especificaciones del Indoor Air Comfort Gold de Eurofins.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Revoques nuevos y viejos a base de ligantes hidráulicos.
 - Superficies en hormigón
 - Superficies en yeso y cartonyeso.
 - Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos, absorbentes y coesos.
 - Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
 - Soportes en madera en interior, antes de un sistema de pintado cubriente.
- TAMSTUCCO POLVERE es un producto de fondo y debe ir siempre recubierto por un sistema de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: yeso de toma, retardante y regulador de toma.
 - Aspecto: polvo blanco,
 - Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): lijable después de 3-4 horas, pintar encima después de 6 horas.
- PINTAR ENCIMA: con todas las hidropinturas.
Certificación Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero:

- Asegurarse que el soporte tenga un tiempo de maduración de al menos 28 días.
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe ser consistente. En caso contrario comenzar las reparaciones o consolidación con productos específicos.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes.
- En presencia de viejas pinturas retirar las partes exfoliadas y no perfectamente adheridas, mientras que capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera deben ser completamente retiradas bañando abundantemente la superficie y rascando o bien usando una hidrolimpiadora.
- Aplicar TAMSTUCCO POLVERE con la llana, mediante rasados sucesivos, para obtener el alisado de la superficie, o bien con una espátula, para rellenar grietas y depresiones.
- Proceder a la aplicación del fijador, escogiéndolo en base al tipo de pintura usada para el sistema de acabado.

Superficies en madera:

- Lijar ligeramente para retirar las fibras de madera sobrantes.
- Eliminar eventuales capas de viejas pinturas exfoliadas y asperezar toda la superficie ya pintada.
- Retirar la eventual presencia de resina usando Dil. Nitro 5170076.
- Estucar las imperfecciones con TAMSTUCCO POLVERE.
- Lijar.
- Proceder a la aplicación del fijador relativo al sistema de pintado escogido.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: espátula o llana.
- Dilución: mezclar 100 partes de producto con 50-55 partes de agua.
- Pot-life del empaste: 1 hora y media.
- La limpieza de las herramientas se hace justo después de su uso con agua.
- Rendimiento indicativo: fuertemente variable según el tipo de soporte. Realizando un espesor de 400-500 micrón, se obtiene un rendimiento de 1 m²/kg. Es aconsejable seguir una prueba preliminar sobre el soporte específico para determinar el consumo.

PINTADO

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Estabilidad en los envases originales no abiertos y en condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo

161/2006)

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Estuco en polvo para muro.
Aplicaciones, sobre superficies interiores ya predisuestas, de estuco en polvo para madera o muro TAMSTUCCO POLVERE cód. 9410110, a base de yeso de toma, retardantes y reguladores de toma, para nivelar imperfecciones de superficies murales o de madera.