

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Polvere

ŠTUKA V PRÁŠKU PRE MURIVO



KÓD 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-09-24

POPIS

TAMSTUCCO POLVERE je štuká určená na používanie v interiéroch na vyrovnávanie nedokonalostí vyskytujúcich sa na drevených a murovaných podkladoch.

Produkt sa môže používať na vypĺňanie puklín a prehĺbenín aj značnej hrúbky, vyrovnávaním podkladu.

TAMSTUCCO POLVERE sa ľahko brúsi, zabezpečuje dobré ukotvenie náterov a je vybavený dobrou príľnavosťou.

Výrobek je ve shodě se specifikacemi certifikace Air Comfort Gold od Eurofins.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použitelný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlčujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlčujú vlhkosť.
 - Drevené podklady v interiéroch, pred krycím náterovým systémom.
- TAMSTUCCO POLVERE je produkt na vytvorenie základu a musí byť vždy prekrytý systémom konečnej úpravy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vzhľad: biely prášok
 - Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): schopný brúsenia po 3-4 hodinách; schopný ďalšieho náteru po 6 hodinách.
- KRYCÍ NÁTER: všetky vodou riediteľné nátery.
Certifikace Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietkové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní.

- Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade sa postarať o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- Odstrániť, okefovaním alebo pomocou umývania, prípadné zvetraniny.
- V prítomnosti starých náterov treba odstrániť časti odlupujúce sa a slabo priliehajúce, zatiaľ čo nadvihnuté vrstvy vápenných alebo temperových náterov musia byť úplne odstránené tým, že sa povrch výdatne namočí a oškrabe alebo sa použije hydročistič.
- Nanášať TAMSTUCCO hladítkom postupným hladením na vytvorenie hladkého povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie puklín a prehĺbenín.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku, zvoleného na základe druhu použitého náteru systému konečnej úpravy.

Omietkové plochy:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro 5170076.
- Nedokonalosti zatmeliť s TAMSTUCCO POLVERE.
- Obrúsiť.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku zodpovedajúceho zvolenému systému náteru.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: špachtľa alebo hladítko.
- Riedenie: rozmiešať 100 dielov produktu s 50-55 dielmi vody.
- Pot-life zmesi: 1,5 hodiny.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: silne premenlivá podľa druhu podkladu. Pri realizácii hrúbky 400-500 mikrónov sa dosiahne výdatnosť 1 m²/kg. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

- - - - -

USKLADNENIE

- Maximálna teplota uchovávania: +30 °C.
- Minimálna teplota uchovávania: +5 °C.
- Ponechajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti.
- Stabilita v neotvorených pôvodných obaloch, pri vhodných teplotných podmienkach: 1 rok

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Štuka v prášku pre murivo.

Použitie, na vnútorné povrchy vopred pripravené, štuky v prášku pre drevo a murivo TAMSTUCCO POLVERE kód 9410110, na báze sadry, spomaľovačov a regulátorov schnutia, na vyrovnávanie nedokonalostí murovaných a drevených povrchov.