

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Polvere

ПОРОШКОПОДІБНА ШПАКЛІВКА



КОД 9410110

TAMSTUCCO POLVERE - V.2024-10-08

ОПИС

TAMSTUCCO POLVERE — це шпаклівка для вирівнювання внутрішніх стін та дерев'яних конструкцій. Матеріал можна використовувати для шпаклювання тріщин і западин, а також для вирівнювання поверхні. TAMSTUCCO POLVERE легко шліфується, забезпечує хороше зчеплення наступних шарів фарб і добре прилягає до поверхні.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Внутрішні дерев'яні поверхні перед їх фарбуванням.

TAMSTUCCO POLVERE є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити фінішне покриття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: швидковисихаючий гіпс, сповільнювачі та регулятори схоплювання
- Зовнішній вигляд: білий порошок
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): поверхню можна шліфувати через 3-4 години, другий шар можна наносити через 6 годин.

ФАРБУВАННЯ: всіма емульсійними фарбами SAN MARCO.
Сертифікат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-04)

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що термін витримки поверхні становить не менше 28 днів.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, вживайте заходів для реконструкції та зміцнення поверхні за допомогою спеціальних продуктів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися або погано прилягають до поверхні. Повністю видаліть з поверхні товсті шари вапняної або водоемульсійної фарби, попередньо ретельно змочивши поверхню, або за допомогою водоструминної машини.
- Нанесіть TAMSTUCCO POLVERE послідовними шарами за допомогою кельми для вирівнювання та шпаклювання поверхні, або за допомогою шпателя, щоб заповнити западини та тріщини.
- Нанесіть ґрунтівку, відповідно до типу фарби, яка використовується для фінішної обробки. Дерев'яні поверхні:
- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задири волокон.
- Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою нітророзчинника 5170076.
- Зашпаклюйте будь-які дефекти на поверхні за допомогою TAMSTUCCO POLVERE.
- Відшліфуйте поверхню та через прибл. 6 годин нанесіть шар ґрунтівки, відповідно до типу фарби, яка використовується для фінішної обробки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C.

Відносна вологість повітря: <80%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

- Матеріал можна наносити за допомогою кельми або шпателя.
 - Розведення: змішайте 100 частин продукту з 50-55 частинами води.
 - Термін придатності після змішування: 1,5 години
 - Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: сильно залежить від типу поверхні.
- При нанесенні товщини 400-500 мікрон витрата становить 1 м2/кг. Рекоменуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30°C
Мінімальна температура зберігання: +5°C
Зберігати в сухому, захищеному від вологи місці.
Термін придатності при зберіганні у закритих, міцних упаковках при правильній температурі: 1 рік.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Порошкоподібна шпаклівка для вирівнювання внутрішніх стін та дерев'яних конструкцій TAMSTUCCO POLVERE, код 9410110, на основі швидковисихаючого гіпсу, сповільнювачів і регуляторів схоплювання наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні.