

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

VODOURIEDITEĽNÉHO AKRYLOVÉHO EMAILU PRE DEKORÁCIU PRE EXTERIÉRY A INTERIÉRY



SÉRIA 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-09-23

POPIS

UNIMARC HOBBY je vodouriediteľný náter na báze akrylových živíc vo vodnej disperzii a opticky premenlivých pigmentov s vysokou odolnosťou voči slnečnému žiareniu.

Je ideálny pre dekoráciu či pre drobné domáce retušovanie a opravy.

Obsiahnuté akrylové živice poskytujú produktu mimoriadnu odolnosť voči atmosférickým vplyvom, dilatáciu a príľnavosť na širokú škálu povrchov.

Je ľahko nanášateľný, okamžite použiteľný a aplikovateľný na širokú škálu podkladov v exteriéroch a interiéroch. Je dostupný vo viacerých farbách.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Je aplikovateľný na interiérové a exteriérové podklady ako napr. drevo, kov, plasty a omietka.

Na použitie, ktoré nepodlieha ustanoveniam talianskej legislatívnej vyhlášky č. 161/2006 (podľa Smernice 2004/42/ES).

Produkt, dodávaný vo veľkosti balenia zlatý (0190) 0,750 l, strieborný (0070) a medený kovový odtieň (0160) podlieha ustanoveniam vyhlášky č. 161/2006.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový vo vodnej disperzii
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,00 - 1,40 kg/l podľa farebného odtenia.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk 3 hodiny: schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Kovové povrchy:

- skontrolujte stav podkladu
- nové plochy povrchu odmastíte vhodným riedidlom
- zbavte koróziu prebrúsením, odstráňte prach a iné nánosy a naneste jednu vrstvu náteru MARCOTECH AU METAL PRIMER, kód 3320807.

- na suchý a čistý povrch naneste produkt UNIMARC HOBBY.

Drevené povrchy:

- pri starých náteroch odstráňte z povrchu voľné, oddelené časti
 - zarovnajte a vyhladte prípadné nerovnosti podkladu
 - prebrúste a očistite
 - na rozsiahlejšie plochy naneste 1-2 vrstvy základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE, kód 3350019
 - na vyschnutý a čistý povrch naneste produkt UNIMARC HOBBY.
- POZOR na úpravu dreva, bohatého na taníny. Na zníženie tvorby tmavých škvŕn treba použiť základný izolačný náter UNIMARC ANTITANNINO, kód 3390019.

Omietkové plochy:

- uistite sa, že je podklad úplne suchý a vyzretý
- v prípade výskytu plesní
- odstráňte z povrchu všetky prípadné vrstvy starých, olupujúcich sa náterov, plesň, soľné výkveti, silné vrstvy starých temperových a vápenných náterov a usadený prach
- zarovnajte a vyhladte prípadné nerovnosti podkladu. Praskliny, trhliny, duté miesta atď. ošetrte produktom TAMSTUCCO, kód 9400006/9410110 alebo WALLSTUCCO, kód 9100019
- v prípade potreby prestierajte omietkový podklad vhodnou stierkovou hmotou
- ošetrte povrch fixačným náterom ATOMO, kód 8840001 alebo IDROFIS, kód 4700006
- naneste 1-2 vrstvy vyrovnávacieho náteru DECORFOND, kód 3880019, rovnaký odtieň farby
- na suchý a čistý povrch naneste produkt UNIMARC HOBBY.

Plastové povrchy (PVC):

- povrch mierne zdrsňte prebrúsením
 - odmastite vhodným riedidlom
 - na suchý a čistý podklad naneste 1-2 vrstvy univerzálneho základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE, kód 3350019
 - naneste najskôr cca po 6 hodinách vrstvu náteru UNIMARC HOBBY
- V prípade iných plastov ako PVC odporúčame prakticky vyskúšať príľnavosť priamo na požadovanom povrchu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suchý podklad.

- Náradie:

.štetec na detaily a malé plochy

.Na stredne veľké a väčšie plochy, pre uniformnosť použiť valček s krátkym vlasom, striekať a lebo aplikovať špongiou.

- Pri aplikácii valcom dodržiavať jeden smer.

- Riedenie vodou:

.štetec, valec, špongia sa používa produkt taký aký je alebo riedený na 5%

.striekaním 10–15%.

- Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Priemerná spotreba: 1 m² s balením 0,125 L pri 1 vrstve.

Na väčšie plochy cirká 12-14 m²/l jednou vrstvou na hladké podklady stredne

savé. Pri špecifických povrchoch je vhodné vopred overiť spotrebu skúškou.

ZAFARBENIE | Produkt je dostupný v odtieňoch palety.

USKLADNENIE | Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY | 0,125 L: HNevstupuje do oblasti zákona smernica 2004/42/ES.

0,750 L: Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU | -----