

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Vernice Per Parquet

Vernice per parquet e legno all'acqua per interni semilucida e opaca



SERIE 316

UNIMARC VERNICE PER PARQUET - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

UNIMARC VERNICE PER PARQUET è un prodotto monocomponente idrodiluibile utilizzabile per la verniciatura di pavimenti e manufatti in legno all'interno.

Per rispondere al meglio a tale destinazione d'uso, il prodotto è stato formulato in modo tale da offrire facilità di applicazione e buona dilatazione, resistenza agli agenti chimici presenti in cere e detersivi, elevato effetto antiblocking.

Il prodotto essicca velocemente riducendo i tempi di verniciatura del supporto.

Il film essiccato risulta dotato di elevata durezza e ottima elasticità offrendo un effetto semilucido/opaco alla superficie trattata.

UNIMARC VERNICE PER PARQUET può essere applicato su idropitture lavabili, purché ben aderenti, per migliorare le prestazioni del film.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Manufatti in legno all'interno nuovi o già verniciati quali: parquet, battiscopa, pannelli, oggettistiche varie dove si richieda una elevata durezza superficiale.

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino. Per ridurre la formazione delle macchie scure applicare il fondo isolante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019

L'applicazione su pittura bianca può alterare il punto di bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: dispersione acquosa poliuretanica-acrilica

- Solvente: acqua

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,05 \pm 0,05$ kg/l

- Viscosità UNI 8902: 3000 ± 250 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

- Brillantezza UNI EN ISO 2813:

3160619: 30 ± 5 , angolo di lettura 60°

3160621: 5 ± 2 , angolo di lettura 85°

- Essiccazione (25 °C e 65% U.R.): al tatto in 45 min; sovraverniciabile dopo 4

ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in legno nuovo o riportato a nuovo:

- Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Controllare che il legno non sia troppo umido.
- Per ravvivare o cambiare tinta al supporto applicare 2 strati di UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO serie 313 in tinta.
- Carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di 2 strati di UNIMARC VERNICE PER PARQUET carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.

Superfici in legno già verniciato:

- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di 2 strati di UNIMARC VERNICE PER PARQUET carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Attrezzi: pennello, spruzzo e rullo.
- Il risultato ottimale su grandi superfici si ottiene applicando il prodotto con rullo in lana a pelo corto.
- Rimiscolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Per le applicazioni a pennello e rullo il prodotto è pronto all'uso. Su legno nuovo diluire il primo strato al 15-20% mentre per il secondo utilizzare il prodotto tal quale.
- Per le applicazioni a spruzzo diluire il prodotto al 15% con acqua.
- Applicare il prodotto in strati successivi intervallati di almeno 4 ore.
- Nr strati: si applicano 2 strati di prodotto. Per ottenere maggior pienezza è consigliabile applicare 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua.
- Resa indicativa: 5-6 mq/l a 2 strati su legno mediamente assorbente.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nella versione trasparente.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura

adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/e: vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne (base Acqua): 130 g/l (2010)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base acqua): 140 g/l (2010)

UNIMARC VERNICE PER PARQUET Contiene max: 100 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice idrodiluibile poliuretanica monocomponente per legno all'interno.

Applicazione, superfici in legno all'interno già predisposte, di vernice idrodiluibile poliuretanica UNIMARC VERNICE PER PARQUET cod. 3160619, a base di dispersione acquosa poliuretanica-acrilica, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.