

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Cream

ПРОФЕСІЙНА ПОВІТРОПРОНИКНА НАСТІННА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ З ВИСОКОЮ ПОКРИВНОЮ ЗДАТНІСТЮ



КОД 4550502

WALL CREAM - V.2024-10-08

ОПИС

WALL CREAM — це водоемульсійна фарба для нанесення на внутрішні поверхні, яка має відмінну повітропроникність, високу покривну здатність і добре розтягується.

WALL CREAM — це фарба, розроблена спеціально для професійного використання, оскільки вона дозволяє досягти прекрасного естетичного ефекту при відносно невеликій вартості.

WALL CREAM також легко наноситься і особливо підходить для нанесення на внутрішні поверхні, схильні до конденсації, такі як кухні, ванні кімнати тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: вінілові смоли на водній основі
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,72 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 45000 - 50000 при 25°C
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 5 годин.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Покриття можна наносити на:
- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій,

наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб COMBAT 444, код 4810444.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.

- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.

- Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.

- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або BETOMARC 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.

- На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтовки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтовку PREPARA 4710019.

Якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтовки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001.

- Нанесіть WALL CREAM.

*(Розведення ґрунтовки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач або безповітряний фарбопульт.

- Кількість шарів: 2 шари.

- Розведення: водою. Перший шар - 70-75%, другий шар - 40-50%.

- При нанесенні за допомогою безповітряного фарбопульту розведення залежить від типу обладнання та робочого тиску.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м²/л на шар при нанесенні

на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Колір фарби можна підібрати за допомогою системи підбору кольорів (Color Matching System). Матеріал також можна тонувати за допомогою барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо змішати різні продукти, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/α: Матові покриття для внутрішніх стін і стель (глянець ≤25@60°) (на водній основі): 30 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 30 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не виливайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водоемульсійна фарба для внутрішніх робіт WALL CREAM, код 4550502, на основі вінілових смол у водній дисперсії з повітропроникністю та високою покривною здатністю наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні щонайменше в 2 шари в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.