

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Arum

VANDBASERET DIFFUSIONSÅBEN MALING TIL INDENDØRS BRUG MED LAVT UDSLIP AF VOC



SERIE 407

ARUM - V.2025-01-31

BESKRIVELSE

ARUM er en vandbaseret, allergivenlig maling til indendørs brug. Produktets specielle sammensætning i vandig dispersion, giver en fugtregulerende effekt og minimal opsamling af snavs. ARUM er fri for formaldehyd og har et meget lavt indhold af VOC. ARUM er samtidig beriget med en speciel blødgører, der gør den behagelig at røre ved og let at rengøre. Den er nem at fordele, har en fremragende dækkeevne og efterlader en flot ensartet, mat overflade. Selv på forskelligt absorberende overflader.

Produktet overholder Eurofins Indoor Air Comfort Gold-specifikationer.

Redcert² certifikat: produktet reducerer forbruget af fossile ressourcer gennem brug af vedvarende råvarer i værdikæden.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Modificerede syntetiske polymerer i vandig dispersion

Indoor Air Quality classification: A+

Indoor Air Comfort Gold-certificering (Eurofins IACG-442-01-01)

Klassificering efter UNI EN 13300:

Dækkeevne per ISO 6504-3: klasse 2 på 7 m²/l spredning

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l.

Viskositet: pr. UNI 8902: 32000 ± 3200 cps ved 25° C (Brookfield viskosimeter)

Glans pr EN ISO 2813: <5, mat

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.

- Genbehandlingstør efter 3 timer

Dermatologisk testet:*

- Hypoallergen (rapport nr. 272/13/00)

- Ingen hudirritation (rapport nr. 271/13/00)

* Test udført på hvid prøve af Institute of Skin and Product Evaluation - ISPE -

Milano

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Pensel, rulle, spray, airless (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: Rulle: 25-30% med vand. Pensel: 40-45% med vand

- Ved brug af airless kan det varierer afhængig af maskine og tryk

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne: 8-10 m²/l (dette er kun vejledende tal ud fra at overfladen er jævn og grundet efter anbefaling)

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med toningssystem. Produktet kan også tones COLORADO, serie 548*

*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glans≤25@60°) (vandbaseret): 30 g/l (2010)

Indeholder maks. 0,5 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Påføres på tidligere forberedte overflader.

Vandbaseret, åndbar maling med lav emission af flygtige forbindelser til indendørs brug.

ARUM serie 407 baseret på syntetisk polymer i vandig dispersion med mineralske fyldstoffer og lav emission af flygtige forbindelser. Mindst 2 lag i mængder, der bestemmes af underlagets absorption.

