

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Arum

VOPSEA DILUATĂ CU APĂ TRANSPIRANTĂ HIPOALERGENICĂ CU ZERO VOC
PENTRU INTERIOR



SERIA 407

ARUM - V.2025-01-31

DESCRIERE

ARUM este o vopsea diluabilă în apă permeabilă inodoră, caracterizată de o porozitate specială care garantează o excelentă permeabilitate a vaporilor de apă și o priză redusă la murdărie.

ARUM are un conținut redus de compuși volatili fără conținut de formaldehide și plastifianți adăugați fiind specifică pentru zugrăvirea ambiențelor interne.

Compoziția acestora îi conferă caracteristici speciale cum ar fi ușurința de aplicare, acoperire excelentă și un grad ridicat de culoare albă.

Puterea elevată de acoperire îi conferă potrivită aplicarea și pe suprafețele cu putere de absorbție diferită.

ARUM, spre deosebire de vopselele tradiționale în dispersie apoasă, nu are nevoie de un timp îndelungat de aerisire înainte de a putea locui din nou ambientul.

Produsul este conform cu specificațiile Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Certificat Redcert?: Produsul reduce consumul de resurse fosile prin utilizarea de materii prime regenerabile în lanțul valoric.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: polimeri sintetici modificați în dispersie apoasă
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Certificare Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

-Clasificare UNI EN 13300:

.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 4

.Strălucire EN ISO 2813: <5, foarte opac

.Acoperire ISO 6504-3: clasă 2 cu un consum de 7 mq/lit.

Caracteristici suplimentare

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l

-Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficiala în 30' min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 3 ore.

-Dermatologic testat*:

.hipoalergenic(raport de test n. 272/13/00)

.nu este iritant pentru piele (raport de test n. 271/13/00)

*teste efectuate pe alb de Institutul de Evaluare a Produsului și Pielii ISPE – Milano

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.

- Suprafețe din beton.

- Suprafețe din ghips și ghips carton.

- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.

- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați o perioadă de timp adecvată de maturare, în general patru săptămâni.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușgaiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX FIT 9670160 sau cu BETOMARC FIT 9740150 sau cu MARCOPRO 975, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat. În general pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula, trafalet, pistol și airless.

- Nr straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluție cu apă:

cu pensula până la 40-45%

cu trafaletul până la 20-25%

- în aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 8-10 mq/l per strat, consum care se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric.

Produsul mai poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss≤25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

Acest produs conține max.: 0,5 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă în apă, permeabilă cu scăzută emisie de compuși organici volatili pentru interioare.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua diluabilă în apă permeabilă pentru interior ARUM seria 407 pe bază de polimeri sintetici în dispersie apoasă și umpluturi minerale având emisii scăzute de compuși organici volatili, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.