

# Systeme **COMBAT**

**STOP**  
aux moisissures en  
**3 DEMARCHES**

**POUR INTERIEURS ET EXTERIEURS**



made   
in italy

**san**   
**marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

# Systeme **COMBAT**

## **TRAITER LES MOISSURES grâce au SYSTÈME COMBAT**

La présence de moisissures n'est pas seulement un problème d'esthétique de la maison, au contraire elle représente un risque pour la santé: elle peut provoquer des irritations fastidieuses, surtout sur les sujets plus faibles comme les enfants, les allergiques, les asthmatiques et aux personnes âgées.

**Eliminer les moisissures signifie maintenir saine la maison et améliorer la qualité de la vie.**

Faire face à la moisissure est possible: une bonne règle est d'aérer souvent les locaux pour assurer une ventilation adéquate et réduire le taux d'humidité, spécialement dans les salles de bains et dans les cuisines; éviter, si possible, le séchage des vêtements à l'intérieur.



**san  
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

**STOP**  
aux moisissures en  
**3 DÉMARCHES**

**ANTI-MOISSISURES**  
**FONCTION ISOLANTE**

**ENLEVER LA MOISSISURE**



**step**

**1**



**PRÉVENIR LA  
RÉAPPARITION**



**step**

**2**



**APPLIQUER UNE PEINTURE  
ADÉQUATE**



**step**

**3**

# SYSTÈME COMBA

step

1



## **ENLEVER LA MOISSURE AVEC COMBAT 222 – DÉTERGENT POUR LE NETTOYAGE DE SURFACES HUMIDES ET AFFECTÉES PAR LES ALGUES**

Appliquer le produit directement sur le support, laisser agir pour 30 minutes environs, ensuite rincer soigneusement avec de l'eau. Répéter la procédure jusqu'à obtenir l'assainissement des surfaces.

Combat 222 peut être utilisé même sur de petites surfaces déjà affectées par de moisissures; il permettra un nettoyage complet, sans devoir appliquer ensuite une peinture de finition.

## **COMBAT 222**

- Applicable sur support déjà peints ou avec revêtements.
- Disponible dans des confections pour application airless ou pinceau.
- Le produit est prêt à l'emploi. Il s'applique directement sur le support, laisser agir pendant 30 minutes environs.

**Ensuite rincer soigneusement les supports avec de l'eau.**

- Rendement indicatif: 8-10 m<sup>2</sup>/l par couche.

# AT stop aux moisissures

step

2



## **PRÉVENIR ET BLOQUER LA RÉAPPARITION DES MOISSURES AVEC COMBAT 333 – PRODUIT D'HYGIÈNE ANTI MOISSURES POUR SURFACES MURALES**

Attendre 2-3 heures après la première phase.  
Appliquer ensuite au pinceau COMBAT 333.

Le produit est prêt à l'emploi. Sur des surfaces très abimées, appliquer le produit plusieurs fois, même frais sur frais, pour permettre une pénétration excellente dans le support.

## **COMBAT 333**

pénètre dans le support et empêche la prolifération des spores.

- Applicable sur support déjà peints ou avec revêtements.
- Rendement indicatif: 8-10 m<sup>2</sup>/l par couche.

# en 3 démarches:

step

3



## APPLICATION ET PRÉSERVATION DU SUPPORT DE LA RÉAPPARITION DES MOISSURES.

Après 24h environs de la deuxième phase, procéder avec l'application de la peinture de finition qui contrastera la formation de moisissures grâce à ses additifs spécifiques.

Selon les différentes exigences, il est possible de choisir parmi les différentes peintures anti-moisissures en phase aqueuse de la gamma COMBAT:

**SUPERCONFORT:** Peinture à l'eau anti-condensation fonction isolante, microporeuse anti-moisissures pour intérieurs

**COMBAT 6000:** Peinture lessivable à l'eau anti-moisissures pour intérieurs mate – tendue – séchage rapide

**COMBAT 999 EW:** Peinture à l'eau d'hygiène microporeuse anti-moisissure pour intérieurs – grande blancheur

**COMBAT 777:** Peinture à l'eau d'hygiène microporeuse anti-moisissures pour intérieurs

Avec toutes peintures à l'eau pour intérieur avec l'additif COMBAT 444 – un additif d'hygiène anti-moisissures capable de protéger les surfaces de l'apparition de champignons.

# POUR EXTÉRIEURS

## SOLUTIONS ANTI-MOISSISSURES POUR EXTERIEURS

Au-delà des revêtements et des peintures pour extérieurs déjà implémentés par des additifs anti-moisissures, tous produits peuvent acquérir une plus forte résistance si complétés par **COMBAT 111**

Il s'agit d'un additif d'hygiène anti-moisissures et anti-algues pour peintures d'extérieurs ; il est formulé pour être rajouté aux produits employés d'habitude pour les applications en façade.

Il confère une action d'hygiène efficace, capable de maintenir l'aspect esthétique originaire de la peinture pour la préserver de la formation d'algues et moisissures.



## COMBAT HP

Additif d'hygiène de Prestations Elevées – anti-algues et anti-moisissures, il est spécifique pour les revêtements et les peintures façade.

COMBAT HP est un additif formulé pour renforcer les performances des produits de protection contre les algues et les moisissures, c'est l'idéal pour produits de finition de façade déjà anti-algues et anti-moisissures. Il est particulièrement indiqué pour les chantiers dans des régions climatiques difficiles, très humides, avec de pluies fréquentes, en présence de formations de champignons ou pour renforcer la résistance aux systèmes I.T.E.

Ne pas utiliser sur des produits de finition MARCOTHERM-SYL.

**Pour l'assainissement des surfaces affectées par des moisissures provoquées par une forte condensation, par les ponts thermiques et caractérisées par une faible isolation thermique (angles de murs, cuisines, zones peu ventilées, etc...)**



## **SUPERCONFORT**

Peinture à l'eau anti-condensation isolante et microporeuse anti-moisissures pour intérieurs

Il s'agit d'une peinture microporeuse anti-condensation athermique; la présence de microsphères de ver 3M améliore l'isolation thermique des surfaces, elle évite la formation de condensation créée par la différence de température entre l'air et le support.

- Résistance aux moisissures UNI EN 15457:  
0 = aucune prolifération.
- Le produit doit être appliqué en 2 ou plusieurs couches. Une épaisseur plus élevée garantit une meilleure isolation thermique.
- Pour ne pas réduire l'effet anti-condensation, ne pas recouvrir avec des produits traditionnels
- Rendement indicatif: 6 m<sup>2</sup>/l par couche.

**Produit conçu pour ambients sujets à une humidité élevée, efficace dans la prévention de formation de moisissures.**

*Nouveauté 2016*



**LOW  
VOC**



## **COMBAT 6000**

Peinture lessivable à l'eau anti moisissures pour intérieurs mate – tendue – séchage rapide

Une nouvelle technologie de formulation à base de polymères modifiés qui permet le séchage rapidement pour une mise à disposition des locaux dans un délais très court. Une peinture avec un pouvoir couvrant très élevé qui masque les imperfections. Facile en application, pour des finitions mates et uniformes. Faible contenu de composants organiques volatiles.

- Résistance au frottement humide selon EN ISO 11998: classe 3
- Résistance aux moisissures UNI EN 15457: 0 = aucun développement
- Application: 2 couches
- Rendement indicatif: 9-12 m<sup>2</sup>/l par couche
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 30 min; recouvrable en 2 heures.

Certifications: VOC-FORMALDEIDE

**Pour des maisons avec des problèmes de moisissures et humidité élevée (salles de bains, cuisines, locaux humides).**



## **COMBAT 999 EW**

Peinture à l'eau microporeuse d'hygiène anti-moisissures pour intérieurs – grande blancheur

Il s'agit d'une peinture à l'eau microporeuse conçue pour les applications en intérieurs où de formations de moisissures peuvent comparaitre. Elle réalise une finition de grande blancheur, produit mat et uniforme.

- Résistance aux moisissures UNI EN 15457:  
0= aucune prolifération
- Le produit doit être appliqué en 2 ou plusieurs couches
- Rendement indicatif: 9-12 m<sup>2</sup>/l par couche.

# ***Pour des maisons avec des problèmes de moisissures de moyenne importance.***



## **COMBAT 777**

Peinture à l'eau microporeuse d'hygiène anti-moisissures pour intérieurs

Il s'agit d'une peinture microporeuse mate qui permet de conserver dans le temps l'aspect originel du support grâce à son action de désinfection. Le produit est très microporeux et avec un bon pouvoir couvrant.

- Résistance aux moisissures UNI EN 15457:  
0 = aucune prolifération.
- Le produit doit être appliqué en 2 ou plusieurs couches
- Rendement indicatif: 7-8 m<sup>2</sup>/l par couche.

# san marco



**SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA**

Colorificio San Marco SpA  
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy  
Tel +39 041 4569322  
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*  
[facebook.com/sanmarcospa](https://facebook.com/sanmarcospa)  
[twitter.com/sanmarcospa](https://twitter.com/sanmarcospa)  
 [pinterest.com/sanmarcospa](https://pinterest.com/sanmarcospa)  
[youtube.com/marketinganmarco](https://youtube.com/marketinganmarco)

OBTENEZ D'AUTRES RENSEIGNEMENTS



[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)  
[info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)  
[export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)