

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

VANDBASERET EFTERBEHANDLING TIL DEKORATIVE OG MALEDE OVERFLADER TIL
UDE- OG INDENDØRS BRUG



SERIE 374

DECORFILM - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

DECORFILM er et vandbaseret produkt til beskyttelse af indvendige og udvendige overflader, der er behandlet med dekorative produkter samt vandbaseret maling og lak.

Dens modificerede akryl-urethan formel skaber en beskyttende hinde der er let at rengøre og har en høj modstandsevne mod skidt og snavs.

På vægge med farvet vandbaseret maling, mindsker anvendelsen af DECORFILM risikoen for overfladiske skader og ridser. DECORFILM har rigtig god vedhæftning og er nem at påføre. Tørre hurtigt og forhindrer gulning.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Vælg altid den DECORFILM der passer bedst til overfladen der skal beskyttes
DECORFILM OPACO (varenr. 3740238) anbefales normalt til matte og semi blanke overflader

DECORFILM LUCIDO (varenr. 3740230) bruges til meget blanke overflader

Anvendelse af DECORFILM LUCIDO (varenr. 3740230) på en mat overflade anbefales ikke, da det vil ændre det oprindelige udseende.

DECORFILM har god modstand mod normale rengøringsmidler.

- Det anbefales at afprøve rengøring på et lille skjult område hvis muligt.
- Undgå at bruge ethylalkohol i både ren form samt i opløsninger.
- Brug ALDRIG svampe med slibeeffekt til rengøring af overflader beskyttet med DECORFILM

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: polyurethan forstærket acrylharpiks i vandig dispersion
Specifik massefylde pr. UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l.
Viskositet pr. UNI 8902: 1000 ± 200 cps ved 25° C
Glans pr. UNI EN ISO 2813:
- 3740230 blank finish: >80, ved 60°
- 3740238 mat finish: 10° ± 2°, ved 85°
Tørretider (ved 25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 2-3 timer (støvfrit miljø i min. 1 time)
- Genbehandlingstør efter 4 timer

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Påfør DECORFILM på overflader med dekorative effekter, maling eller lak, der er rengjort og tørt.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:
Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C
Relativ luftfugtighed: <75%
Overfladetemperatur: min +5° C / max +35° C
Overfladens luftfugtighed: <10%
-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.
Værktøj: pensel, rulle, sprøjte, svamp, klud (microfiber el. filtklud)
Lag: 1-2 lag afhængig af overfladens absorberingsevne
Fortynding varierer afhængigt af underlagets type og vandabsorbering
Normalt fortyndes 1. og 2. lag med 5-15% vand. Ved meget absorberende overflader fortyndes 1. lag med 25-30% vand.
Vejl. rækkeevne: fra 10-12 m²/l pr. lag, afhængig af overfladens stand og absorbering
Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

INDFARVNING

Ikke muligt

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)
Cat. A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)
Indeholder maks. 100 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

DECORFILM er tilgængelig i en mat version (varenr. 3740238) og en blank version (varenr. 3740230) Baseret på polyurethan forstærket acrylharpiks i vandig dispersion, egnet til efterbehandling af dekorative samt malede overflader.



SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com