

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

Vízzel higítható védelem dekorációs felületekre és falfestékekre kül- és beltérre



KÓD 374

DECORFILM - V.2024-11-05

LEÍRÁS

A DECORFILM egy vízbázisú védőbevonat, amely kifejezetten dekoratív bevonatokkal, vízbázisú festékekkel és lakkokkal kezelt belső és külső felületek védelmére szolgál.

Az akrillal módosított uretán összetétel könnyen tisztítható védőbevonatot hoz létre, amely kiváló mechanikai ellenállással rendelkezik.

Színes vízbázisú festékekkel bevont falakon a DECORFILM alkalmazása csökkenti a felületi csikozódást.

Gyorsan száradó és nem sárgul, a DECORFILM kiváló simítási és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik.

Fényes vagy matt változatban is kapható, egymással tökéletesen keverhető. Így különböző fényességi szintek érhetők el, amelyek alkalmasak a háttérfelület védelmére.

Az élelmiszer-higiéniáról szóló EK 852/2004 számú rendelet előírásainak megfelel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazható:

- Organikus dekoratív felületek
- Ásványi dekoratív bevonatok csak belső térben: vigyen fel DECORFILM OPACO (matt) és DECORFILM LUCIDO (fényes) 1:1 arányban összekeverve. Ez alól a GRASSELLO DI CALCE (oltott mész) kivétel: ha használják, csak a DECORFILM LUCIDO-t szabad használni.
- Különböző esztétikai hatású vízbázisú festékek és lakkok
- Régi festékek és szerves, ásványi, száraz, tömör, nedvszívó és kohéziós bevonatok.
- Határozza meg azt a DECORFILM felületet, amely a legjobban megfelel a védendő termék típusának. A DECORFILM OPACO (kód: 3740238) általában fénytelen-fényes felületekhez, míg a DECORFILM LUCIDO (kód: 3740230) általában fényes felületekhez.

A fényes változat matt felületekre való alkalmazása megváltoztatja a végső megjelenést.

- A DECORFILM jól ellenáll a normál háztartási tisztítószerrel szemben. Javasoljuk, hogy az alap egy kis rejtett felületén előzetes tisztítási tesztet végezzenek, hogy tesztelni tudják a konkrét ellenállást.
- Kerülje a denaturált etil-alkohol használatát tiszta formában, és tisztítószeres oldatokban.
- Ne használjon súroló szivacsot a felületek tisztításához.

MŰSZAKI ADATOK

- Köttőanyag: akrillal módosított uretángyanta víz diszperzióban.
- Fajsúly UNI EN ISO 2811-1 szerint: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozitás UNI 8902 szerint: 1000 ± 200 cps 25 °C-on
- Fényesség az UNI EN ISO 2813 szerint:
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 leolvasási szög 60°
DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 leolvasási szög 85°
LUCIDO/OPACO keverék 1:1 arányban: 10 ± 2 leolvasási szög 60°
LUCIDO/OPACO keverék 2:1 arányban: 20 ± 2 leolvasási szög 60°
- Száradási idők (25 C-on és 65% R.H.): pormentes 1 óra alatt; 2-3 óra alatt érinthető; 4 óra elteltével újra bevonható.

A HACCP megfelel a rendelet előírásainak. EK 852/2004

*Tesztjelentés N.232F2017 Studio ASA – Treviso, az UNI 11021:2002 szabvány szerint.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Falfelületek:

Vigye fel a DECORFILM-et olyan dekoratív hatásokkal, festékekkel vagy lakkokkal borított felületekre, amelyek szilárdak, szárazak és egyenetlenségektől mentesek.

ALKALMAZÁSI UTMUTATO

- Környezeti és felületi feltételek:
Környezeti hőmérséklet: min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Relatív páratartalom: $<75\%$
Felületi hőmérséklet: min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
A felület nedvességtartalma: $<10\%$
- Eszközök: ecset, henger, spray, szivacs simító.
- Rétegek száma: 1-2.
- Hígítószer: víz
- Hígítás: a felszívódástól és az használt eszköztől függően változik. Általában hígítsuk az első és a második réteget 5-15%-al. Erősen nedvszívó felületek esetén az első réteget 25-30%-al hígítsa.
- Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel.
- Hozzávetőleges kiadósság: Erősen befolyásolja a bevont termék jellege. 10-12 m²/l rétegenként átlagosan nedvszívó, sima felületekhez.

SZÍNEZÉS

A termék szintelenül, 3740238-as matt változatban, és 3740230-as fényes változatban kapható.

TÁROLÁS

Maximális hőmérséklet stabil tároláshoz: $+30^\circ\text{C}$
Minimum hőmérsékelt stabil tároláshoz: $+5^\circ\text{C}$
A terméket lehetőség szerint a gyártástól számított 2 éven belül fel kell használni, ha eredeti, bontatlan tartályban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Határérték EU (Dir. 2004/42/EK)

Kat. A/l: dekorációs effekt bevonatok (vb): 200 g/l (2010)

A termék max. 100 g/l VOC-t tartalmazhat. A terméket az érvényes egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Használat után ne dobja ki a tartályokat a környezetbe. Hagyja a maradékot teljesen megszáradni, majd kezelje speciális hulladékként. Ne dobja a maradékot a csatornába, vízfolyásba vagy a talajba. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

RÉSZLETES LEÍRÁS
