

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

Protettivo idrodiluibile per decorativi e pitture murali per esterni e interni



SERIE 374

DECORFILM - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

DECORFILM è un protettivo idrodiluibile specifico per la protezione di superfici interne ed esterne trattate con finiture decorative, idropitture, smalti.

La formulazione uretanica con modifica acrilica crea uno strato protettivo di facile pulizia dotato di ottima resistenza meccanica.

Sulle pareti tinteggiate con idropitture in tinta, l'applicazione di DECORFILM attenua il fenomeno delle rigature superficiali.

Rapido in essiccazione, non ingiallente, DECORFILM è dotato di ottima dilatazione e adesione.

Disponibile nella versione lucida e opaca perfettamente miscibili tra loro. Si ottengono così diversi gradi di brillantezza adeguati al supporto da proteggere.

Conforme ai requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Finiture decorative di natura organica
 - Finiture decorative di natura minerale solo all'interno: applicare DECORFILM OPACO e DECORFILM LUCIDO miscelati tra loro nel rapporto 1:1. Solo su GRASSELLO DI CALCE applicare solamente DECORFILM LUCIDO.
 - Idropitture e smalti a vario effetto estetico
 - Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
 - Valutare la finitura di DECORFILM più adatta alla tipologia di prodotto da proteggere. Per superfici opache-satinate normalmente si consiglia la versione DECORFILM OPACO (cod. 3740238), per superfici brillanti generalmente si impiega DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230).
- La stesura della versione lucida su superfici opache ne altera l'aspetto estetico.
- DECORFILM presenta una buona resistenza ai normali detergenti domestici. E' consigliabile eseguire una prova preliminare di pulizia su una piccola zona nascosta del supporto, per testare specificatamente la resistenza.
 - Evitare l'impiego di alcool etilico denaturato puro o in soluzione come

detergente.

- Non impiegare spugne abrasive per la pulizia delle superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: resina uretanica con modifica acrilica in dispersione acquosa.

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l

- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

- Brillantezza UNI EN ISO 2813:

DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 angolo di lettura 60°

DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 angolo di lettura 85°

Miscela LUCIDO/OPACO rapporto 1:1: 10 ± 2 angolo di lettura 60°

Miscela LUCIDO/OPACO rapporto 2:1: 20 ± 2 angolo di lettura 60°

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): fuori polvere in 1 ora, al tatto in 2-3 ore, totale dopo 4 ore.

Conforme HACCP secondo i requisiti del Reg. CE 852/2004

*Rapporto di prova N. 232F2017 Studio ASA - Treviso, secondo la Norma UNI 11021.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

Applicare DECORFILM su superfici preventivamente trattate con effetti decorativi, pitture o smalti che risultino compatte, prive di incoerenze, asciutte.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo, frattazzo in spugna.

- Nr strati: 1 - 2.

- Diluente: acqua

- Diluizione: variabile in funzione dell'assorbimento e dell'attrezzo impiegato. Normalmente primo e secondo strato al 5-15%. In presenza di superfici fortemente assorbenti diluire il primo strato al 25-30%.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Resa indicativa: E' fortemente influenzata dalla natura del prodotto da ricoprire. Per superfici lisce mediamente assorbenti si ricoprono 10-12 mq/l per strato.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore nella versione opaca cod. 3740238 e lucida cod. 3740230.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base Acqua): 200 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 100 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice protettiva da interni ed esterni a base di resine acriliche con modifica uretanica in dispersione acquosa.

Specifico per superfici già trattate con decorativi di natura organica, di natura minerale solo all'interno, idropitture, smalti DECORFILM è disponibile nella versione opaca cod. 3740238 e lucida cod. 3740230 in funzione del risultato estetico desiderato.

DECORFILM va applicato in 1-2 strati in funzione della finitura estetica ricercata e nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.