

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

Protector diluabil cu apă pentru decorare și vopsele murale pentru exterior și interior



COD 374

DECORFILM - V.2024-09-23

DESCRIERE

DECORFILM este un protectiv diluabil în apă specific pentru protecția suprafețelor interioare și exterioare tratate cu finisaje decorative, vopsele pe bază de apă, emailuri.

Formula uretanică cu modificare acrilică creează un strat protector ușor de curățat, caracterizat printr-o rezistență mecanică optimă.

Pe pereții acoperiți cu vopsele diluabile în apă colorate, aplicarea DECORFILM atenuează fenomenul liniaturilor superficiale.

Caracterizat printr-o uscare rapidă, fără a se îngălbeni, DECORFILM are o dilatare și o aderență optimă.

Disponibil în versiunea lucioasă și opacă ce se pot amesteca perfect între ele. Se obțin astfel diverse grade de strălucire adecvate pentru suportul de protejat.

Conform cerințelor Reg. CE 852/2004 în materie de igienă a produselor alimentare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Finisajele decorative de natură organică
- Finisajele decorative de natură minerală numai în interior: aplicați DECORFILM OPACO (opac) și DECORFILM LUCIDO (lucios) amestecat în raport de 1:1. Numai pe GRASSELLO DI CALCE (var stins) aplicați DECORFILM LUCIDO.
- Vopsele diluabile în apă și emailuri cu diferite efecte estetice
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Evaluați finisajul cu DECORFILM cel mai adecvat tipului de produs ce trebuie protejat. Pentru suprafețe opace-satinate se recomandă în mod normal versiunea DECORFILM OPACO (cod. 3740238), pentru suprafețe strălucitoare se utilizează în general DECORFILM LUCIDO (cod. 3740230). Aplicarea versiunii lucioase pe suprafețe opace alterează aspectul estetic al acestora.
- DECORFILM prezintă o rezistență bună la detergenții casnici normali. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare de curățare pe o zonă mică,

- ascunsă, a suportului, pentru a-i testa rezistența.
- Evitați utilizarea ca detergent a alcoolului etilic denaturat pur sau în soluție.
- Nu utilizați bureți abrazivi pentru curățarea suprafețelor.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină uretanică cu modificare acrilică în dispersie apoasă.
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 1000 ± 200 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813:
DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 unghi de citire 60°
DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 unghi de citire 85°
Amestec LUCIDO/OPACO raport 1:1: 10 ± 2 unghi de citire 60°
Amestec LUCIDO/OPACO raport 2:1: 10 ± 2 unghi de citire 60°
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă după 1 oră; superficială în 2-3 ore; totală după 4 ore.

Conform cu HACCP potrivit cerințelor Reg. CE 852/2004

*Raport de probă Nr.232F2017 Biroul ASA - Treviso, conform Normei UNI 11021:2002.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:
Aplicați DECORFILM pe suprafețe tratate anterior cu efecte decorative, vopsele sau emailuri compacte, fără crăpături, uscate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol, pistol, drișcă din burete.
- Nr straturi: 1 - 2.
- Diluant: apă
- Diluție: variabilă în funcție de gradul de absorbție și de instrumentul utilizat. În mod normal, primul și al doilea strat la 5-15%. Pentru suprafețele foarte absorbante, diluați primul strat cu 25-30%.
- Curățarea uneltelor se efectuează imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: Consumul este extrem de influențat de natura produsului ce trebuie acoperit. Pentru suprafețe netede cu grad mediu de absorbție se acoperă 10-12 mp/l per strat.

COLORAREA

Produsul este disponibil incolor în versiunea opacă cod. 3740238 și lucioasă cod. 3740230.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

Conține max.: 100 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea protectoare pentru interioare și exterioare pe bază de rășini acrilice cu modificare uretanică în suspensie apoasă.

Specific pentru suprafețe tratate în prealabil cu vopsele decorative de natură organică, de natură minerală numai în interior, vopsele pe bază de apă, emailuri. DECORFILM este disponibil în versiunea opacă cod 3740238 și lucioasă cod 3740230 în funcție de rezultatul estetic dorit. DECORFILM se aplică în 1-2 straturi, în funcție de finisajul estetic urmărit, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în operă a materialului € per mp.