

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfilm

ВОДОРОЗЧИННЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ
ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ ТА ФАРБ



КОД 374

DECORFILM - V.2024-10-08

ОПИС

DECORFILM — захисне покриття на водній основі, призначене для захисту внутрішніх і зовнішніх поверхонь, покритих декоративними фарбами, водоемульсійними фарбами та лаками.

Комбінація уретанових і акрилових смол створює захисну плівку, яка легко очищається і має відмінну механічну стійкість.

Використання покриття DECORFILM на стінах, пофарбованих кольоровими фарбами на водній основі, зменшує появу подряпин.

DECORFILM швидко висихає та не жовтіє, а також має хороші адгезивні властивості та добре розтягується.

Матеріал доступний у глянцевого та матового варіантах, які ідеально поєднуються між собою.

Таким чином ви можете отримати різні рівні блиску, які підходять для поверхні, яка покривається.

Він відповідає вимогам Регламенту ЄС 852/2004 про гігієну харчових продуктів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Органічні декоративні покриття
- Мінеральні декоративні покриття тільки для внутрішніх робіт: нанесіть DECORFILM OPACO (матовий) і DECORFILM LUCIDO (глянцевий), змішані разом у співвідношенні 1:1.

GRASSELLO DI CALCE (гашене вапно) є винятком: якщо воно використовується, слід використовувати лише DECORFILM LUCIDO.

- Водоемульсійні фарби та лаки з різним естетичним ефектом
- Поверхні зі старою фарбою та покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Застосування захисного засобу DECORFILM залежить від типу

поверхні. Для матових поверхонь рекомендується використовувати DECORFILM OPACO (код 3740238), для глянцевиx поверхонь зазвичай використовується DECORFILM LUCIDO (код 3740230).

Використання глянцевої версії матеріалу на матовій поверхні змінить кінцевий естетичний вигляд.

- DECORFILM стійкий до звичайних побутових миючих засобів.

Рекомендується провести попередню пробу на невеликій непомітній ділянці поверхні, щоб перевірити стійкість.

- Не використовуйте денатурований етиловий спирт як у чистому вигляді, так і в розчинах миючих засобів.

- Не використовувати абразивні засоби для очищення поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифікована уретаном акрилова смола у водній дисперсії.

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ кг/л

- В'язкість відповідно до UNI 8902: 1000 ± 200 ц/с при температурі 25°C

- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813:

DECORFILM LUCIDO (3740230): >80 , кут 60°

DECORFILM OPACO (3740238): 5 ± 2 , кут 85°

Суміш LUCIDO/OPACO у співвідношенні 1:1: 10 ± 2 , кут 60°

Суміш LUCIDO/OPACO у співвідношенні 2:1: 20 ± 2 , кут 60°

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): сухий від пилу - через 1 годину, на дотик - через 2-3 години, другий шар можна наносити через 4 години.

На підставі НАССР, відповідає вимогам Регламенту ЄС 852/2004

*Протокол випробувань №232F2017 Studio ASA - Тревизо, відповідно до стандарту UNI 11021: 2002.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні стін:

Нанесіть DECORFILM на поверхню, попередньо пофарбовану декоративною фарбою, водоемульсійною фарбою або лаком.

Поверхня повинна бути щільна, суха та без дефектів.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. $+8^{\circ}\text{C}$ / макс. $+35^{\circ}\text{C}$.

Відносна вологість повітря: $<75\%$.

Температура поверхні: мін. $+5^{\circ}\text{C}$ / макс. $+35^{\circ}\text{C}$

Вологість поверхні: $<10\%$

- Інструменти: пензлик, валик, розпилювач, губка.

- Кількість шарів: 1 - 2.

- Розчинник: вода

- Розведення: залежить від поглинаючої здатності поверхні та інструментів, що використовуються. Зазвичай перший і другий шар розводять на 5-15%. Для поверхонь з високою поглинаючою здатністю розбавте перший шар на 25-30%.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: Сильно залежить від поверхні, яка покривається. 10-12 м²/л на шар при нанесенні на гладкі

поверхні з середньою поглинаючою здатністю.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у двох безбарвних варіантах: матовий - код 3740238, та глянцевий - код 3740230.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 100 г/л ЛОС
Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Захисний лак на основі модифікованої уретаном акрилової смоли у водній дисперсії для внутрішніх і зовнішніх робіт. Матеріал призначений для захисту поверхонь, попередньо покритих органічними декоративними покриттями, мінеральними покриттями, водоемульсійними фарбами та лаками. DECORFILM доступний у двох варіантах: матовий - код 3740238, та глянцевий - код 3740230, залежно від бажаного естетичного ефекту.
DECORFILM наноситься в 1-2 шари в залежності від бажаного естетичного ефекту. Необхідна кількість залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.