

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

NIVELLERENDE BASE/GRUNDER TIL DEKORATIVE FINISH



SERIE 388

DECORFOND - V.2024-10-08

BESKRIVELSE

DECORFOND er et meget vaskbart basisprodukt specielt udviklet til at forberede indendørs vægflader.

Den skaber, med sin sammensætning af akrylpolymer bindemiddel, en film der er modstandsdygtigt på bla. alkalisk puds. DECORFOND'S særlige formel giver en perfekt ensartet absorption af underlaget og hjælper til nivellering af fladen. Fremragende opacitet, god dækning og giver de bedste resultater med dekorative produkter: DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO LUXURY og STUCCO VENEZIANO.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: akrylpolymer - vandig dispersion

Fortynder: vand

Specifik massefylde: $1,55 \pm 0,05$ kg/l.

Viskositet pr UNI 8902: 40000 ± 4000 cps ved 25° C (Brookfield rotationsviskositetsmåling)

Vaskbarhed pr. UNI 10560: >5000 cyklusser = fremragende

Glans pr. UNI EN ISO 2813: <5 = meget mat

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.

- Genbehandlingstør efter 6 timer

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler

- Beton og Cement

- Gips og Fibergips

- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende

- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)
Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019).

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling.
Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO (varenr. 8840001) i 1 lag anbefales.

- Andre overflader, såsom PVC, skal mattes og rengøres grundigt inden påføring af DECORFOND (varenr. 3880019)

Påfør altid DECORFOND (varenr. 3880019) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min +5° C / max +35° C

Overfladens luftfugtighed: <10%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys

Værktøj: pensel, rulle, spray, airless

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Lag: 1-2 lag afhængig af overfladens absorbering

Fortynding varierer afhængig af underlagets type og vandabsorbering

- Gisp og fibergips, puds, mursten og sandspartel: 30-35%

- Beton: 20-30%

- PVC: 0%

Vejl. rækkeevne: fra 8-10 m²/l pr. lag, afhængig af overfladens stand og absorbering.

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien, dog max 5%.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/h: Hæftegrunder (vandbaseret): 30 g/l (2010)
Indeholder maks. 30 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Nivellerings-base/-grunder til indendørs brug.
Kan anvendes på nye og gamle overflader.
DECORFOND (varenr 3880019) Baseret på akrylpolymer i vandig dispersion,
egnet til forberedelse af dekorative overflader.