

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Grundierung für Dekor-Anstriche



CODE 3880019

DECORFOND - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

DECORFOND ist ein waschbares Grundierprodukt, das speziell für die Vorbereitung von Maueruntergründen im Innenbereich vor der Auftragung der Produkte VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO entwickelt wurde.

Formuliert mit einem Bindemittel auf der Basis eines Acrylpolymer bildet DECORFOND einen Film, der beständig ist gegen die Alkalinität der Putze und der dank seiner besonderen Formulierung in der Lage ist, die Aufnahme des Untergrunds perfekt zu egalisieren.

Dank seines Egalisierungsvermögens, der hervorragenden Mattheit, der guten Deckkraft und des optimalen Weißpunkts ist DECORFOND in der Lage, bestmögliche Optik- und Dekorationsergebnisse zu garantieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Binder: wässriges Acrylpolymer

Dichte: UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg / l

Viskosität Verpackung: UNI 8902: 40.000 cps \pm 4000 cps bei 25 ° C (Brookfield Rotationsviskosimeter)

Waschbeständigkeit: UNI-10560: > 5000 Zyklen

Glanz: UNI EN ISO 2813: <5, sehr undurchsichtig.

Trocknungszeiten: (bei 25 ° C und 65% RH): Staubtrocken in 30 min; Überstreichbar nach 6 Stunden

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

- Oberflächen aus Putz, Beton und Gipsplatte:
- Achten Sie darauf, die Oberfläche trocken ist.
 - Wenn Schimmel vorhanden ist, behandeln Sie die Oberfläche mit dem COMBAT 222 Reinigungsmittel.
4810222 und die Reinigung COMBAT 333 cod. 4810333.
 - Waschen oder bürsten Sie die Unebenheiten und Abplatzungen der alten Farbe. Hervorstehende Schichten von Kalk und Kalkarbeiten entfernen.
 - Staub, Smog und andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben. Z.b. Löcher, Risse, Spalten und Mulden. Hierfür sind die Produkte TAMSTUCCO STUCCOFACILE 9400006/9410110 oder BETOMARC RASOMARC 9500150 oder 9560019 geeignet. Den Staub können Sie mit gesonderten Sandpapier entfernen.
 - Glättung von Gips mit RASAMIX 9440160 oder 9450150 Für die Glättung von Gipswänden verwenden Sie IDROFIS 4700006 oder das mikronisierte, lösungsfreie Fixiermittel ATOMO 884001.
 - Nach mindestens 6 Stunden Trocknungszeit kann man mit der Anwendung der Produkte VELATURE 383, PERLACEO 384, DECORI CLASSICI Code 3870001, CADORO 379 beginnen.
- *(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

FÄRBUNG

- Das Produkt ist serienmäßig weiß und mit den Farben des tintometrischen Systems Marcromie färbbar.
- Das Produkt ist außerdem mit den Farben COLORADO, Serie 548, in hellen Tönen, färbbar. Die Volumenmenge der tintometrischen Pasten darf nicht über 5% liegen

LAGERUNG

- Max. Temperatur für Lagerung: +30° C
Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C
- Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/g: Grundierungen (Wb): 30 g/l (2010)
Enthält max: 30 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.