

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

PODKŁAD UJEDNOLICAJĄCY POD DEKORACJE



KOD 3880019

DECORFOND - V.2024-10-08

OPIS

DECORFOND jest produktem podkładowym o wysokich właściwościach zmywalnych, opracowanym specjalnie w celu umożliwienia przygotowania podłoża ścian wewnętrznych do nakładania produktów VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO itp.

Dzięki zawartości spoiwa na bazie polimeru akrylowego DECORFOND tworzy powłokę odporną na środowisko alkaliczne tynków, a dzięki swojej specjalnej formule jest w stanie idealnie ujednolicić chłonność podłoża.

Jego właściwości ujednolicające, doskonała matowość, dobre krycie i dobry punkt białości pozwalają uzyskać optymalny rezultat estetyczny i dekoracyjny.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Polimer akrylowy w dyspersji wodnej
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Lepkość w opakowaniu UNI 8902: 40000 cPs $\pm$ 4000 cPs w temp. 25 °C (lepkościomierz obrotowy Brookfielda)
- Odporność na zmywanie UNI 10560: >5000 cykli, doskonała.
- Połysk UNI EN ISO 2813: <5, głęboki mat.
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzgl. 65%): na dotyk 30 min, nanoszenie następnej warstwy po 6 godzinach

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
- Powierzchnie betonowe.
- Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
- Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.

Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

Nie nakładać na świeże podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie z materiałów kamiennych lub cegieł:

- Odkurzyć i wyczyścić powierzchnię; w razie obecności nalotów brudu, osadów powierzchniowych, złuszczeń itp. zaleca się wykonanie hydroczyszczenia lub hydropiaskowania lub mikropiaskowania lub czyszczenia chemicznego. Zaleca się wykonanie próby wstępnej w celu dokonania wyboru najskuteczniejszego sposobu i rodzaju czyszczenia.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię COMBAT 222 Środek czyszczący 4810222 i COMBAT 333 Środek regenerujący 4810333 (zob. właściwe karty techniczne).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:

Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność względna otoczenia: <75%

Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C

Wilgotność podłoża: <10%

- Unikać stosowania w przypadku obecności kropli powierzchniowych lub przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.

- Narzędzia: pędzel.

- Ilość warstw: 1-2.

- Produkt gotowy do użycia; na podłożach o niskiej chłonności zaleca się rozcieńczyć go z 15-20% Rozpuszczalnika syntetycznego 5210011.

- Narzędzia należy umyć Rozpuszczalnikiem syntetycznym 5210011 bezpośrednio po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: 2-4 m²/l na warstwę na podłożach o średniej porowatości. Zaleca się wykonanie próby na danym podłożu w celu określenia zużycia.

- Zabezpieczyć (osłonić) powierzchnie ze szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny jako bezbarwny.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/g: Podkłady (WB): 30 g/l (2010)

zawiera maks.: 30 g/l LZO

Produkt stosować z przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP. Nie pozostawiać zużytych pojemników w środowisku. Pozostałości produktu pozostawić do wyschnięcia, a później traktować jak odpady specjalne. Nie wyrzucać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków wodnych i gleby. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz karta charakterystyki.