

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА-ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



CODE 3880019

DECORFOND - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

DECORFOND - супермоющаяся краска - основа, предназначенная для подготовки внутренних настенных поверхностей перед нанесением таких материалов как VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO и прочих.

Созданная на основе акриловых полимеров, DECORFOND образует слой, устойчивый к щелочной среде штукатурок. Благодаря своему особому составу DECORFOND обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, создает однородный, с матовым аспектом слой, обладает хорошей укрываемостью, позволяет получить отличный эстетический и декоративный эффект.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый полимер в водной дисперсии.
- Масса объема (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05 \text{ кг/л}$
- Вязкость материала UNI 8902 : $40000 \pm 4000 \text{ cps}$ при 25°C по вязкозаметру Brookfield.
- Устойчивость к мытью UNI 10560: >5000 циклов, отличная.
- Блеск поверхности ISO EN ISO 2813: <5, очень матовая.
- Время высыхания (при $+25^\circ\text{C}$ и 65% U.R.(влажность)) поверхностное через 30 мин., повторное нанесение краски через 6 часов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипсокартона и гипса.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся,

впитывающие и правильно подготовленные.
Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».
Не наносить на поверхности не просохшие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипсокартона, гипса:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени COMBAT 222 очищающим код 4810222 и COMBAT 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUSSO 9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.
- На чистую и сухую поверхность нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микроизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.
- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу «Нанесение материала».
- Через 6 часов можно наносить декоративные материалы: VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO и прочие.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C
Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.
- Количество слоёв: 1 или 2 слоя, в зависимости от состояния основы нанесения. Наносить перекрестными горизонтальными и вертикальными движениями для создания однородной поверхности идеальной для дальнейшего нанесения VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO и прочих.
- Разбавление: 30-35% водой для первого и для второго слоя.
- При нанесении краскопультом разбавление меняется в

зависимости от применяемого оборудования.

- После использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 8-10 м.кв./л. на слой, при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности.

Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется белого цвета и колеруется по системе Tintometrico Marcromie.

Для ручной колеровки возможно использовать колоранты COLORADO серия 548.

Не добавлять в материал более 5% колеровочной пасты.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/g: грунтовка (на водной основе): 30 г/л (2010)

Содержит макс.: 30 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Материал наносится на внутренние поверхности, заранее подготовленные в два слоя. Однородная краска DECORFOND 3880019 на основе акриловых полимеров в водной дисперсии, является базой для нанесения декоративных покрытий.

Поставка и укладка материала € за кв.м.