

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decori Classici

Dekor-Finish mit mehrfarbigem Effekt für Innenbereiche



SERIE 387

DECORI CLASSICI - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

DECORI

CLASSICI ist ein wunderbares Deko-Finish für Innenbereiche, das das edle und originale Ambiente antiker Palazzi des Rinascimento wieder aufleben lässt. Es ist leicht aufzutragen und verfügt über eine breitgefächerte Farbpalette, wodurch es für eine edle Atmosphäre sorgt und die Innenräume von Privatwohnungen, Büros und Gewerberäumen aufwertet.

Die

Dekoration mit DECORI CLASSICI ist ein integriertes System, das eine vorhergehende Auftragung des geeigneten Grundierprodukts DECORFOND 3880019

erforderlich macht, das einen angemessenen Aufnahmegrad und Mattheit besitzt,

die eine einfache Auftragung und hervorragende Optikergebnisse erlauben.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen.

Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.

- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheiten und neuen Putzen

Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden.

Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche".
Nicht auf frischen und tendenziell alkalinen Gerüsten
auftragen und eine geeignete Reifezeit abwarten, im
Allgemeinen 4 Wochen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: synthetischer Copolymer (Wasser Basis)

- Lösung: Wasser

- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,00+0,05 kg/l

- Viskosität der Verpackung: 11000+5000 cps

- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.):

3 Stunden fühlen, vollständig in 2-3 Tagen

(laut der angewendeten Schichtdicke).

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Oberflächen in Putz, Gips und Gipsplatte:

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist.
Wenn notwendig muss mittels speziellen Produkten
die Verfestigung bzw. Trocknung beschleunigt werden.

- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel
COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem
Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
Um die Mauer vor der Bildung von Schimmel zu
schützen, das Produkt mit dem Hygienemittel
COMBAT 111 cod. 4810111.

- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die
eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die
abfallenden Teile alter Malereien beheben.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels
Spachtel beheben.

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und
die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit
TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO
POLVERE 9410110 behandeln.

- Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier
schleifen und Spalten müssen versiegelt werden.

- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder
mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150
je nach Oberfläche behandeln.

- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien
Fixiermittels ATOMO 8840001 behandeln.

- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben
lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den
Untegrund zu homogenisieren.

Man verwendet dafür
DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser.
Das Material wird mit einer Rolle und einen Pinsel
aufgetragen um eine verbindene Oberfläche zu erhalten.
Es ist ratsam andere Untergründe zu verwenden.

*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und
vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen
definiert. Nähere Informationen können Sie dem
jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:

Außentemperatur: Min. +8°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit (außen): <75%

Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Pinsel und geeignete Spachtel aus PVC

- Verdünnung: 10% max mit Wasser

- Auftragsschichten: 2 Anwendungsmaßnahmen:

-DECORI CLASSICI auf dem trockenen Grund, mit speziellem
Pinsel von oben nach unten auftragen. Eine Portion von
ca. 1 m² auftragen, die Dekoration verbinden, um mit
einem geladenen Pinsel. .

DECORI CLASSICI erneut auftragen

und mit einer neuen Portion auf der Wand abschließen.

- Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit
Wasser erfolgen.

- Reinigung der Mauer: nach mindestens 20 Tagen
mit Wasser.

- Angegebene Leistung: 6-8m²/l in der Funktion des
gewünschten Aussehens und man bezieht sich auf glatte
und teilweise absorbierende Oberflächen.

Es ist ratsam die Ergiebigkeit mit einer vorherigen
Probe auf der spezifischen Oberfläche zu verwenden

FÄRBUNG

Das Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen
Systems Marcromie.

Das Produkt ist außerdem färbbar mit den Farben COLORADO, Serie 548.

Im Falle der Verwendung von verschiedenen
Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen
Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede
zu vermeiden, zu vermischen.

Mischung des Färbemittels: 1-2 Minuten mit einer
niedrigen Geschwindigkeit im Kreiselmixer
(Bohrmaschinen vermeiden).

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSSANWEISUNG EN

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. A/k: Multifarbene Malereien (Basis Wasser): 40 g/l (2010)

Enthält max: 40 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkbblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen

Verzeirung

- Multiton Effekt

DECORI CLASSICI, Code 3870001

aus Basis von synthetischen Copolymer (Wasser Basis)

Geeignet für dekorative Oberflächen im Innenbereich

Verbrauch und Anwendung des

Materials €..... pro qm