

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decori Classici

Finitura decorativa per interni effetto multi-tono



SERIE 387

DECORI CLASSICI - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

DECORI CLASSICI è una finitura decorativa di alto pregio, per interni, che realizza le sofisticate ed originali ambientazioni degli antichi palazzi del Rinascimento. La facilità di applicazione e l'ampia gamma cromatica, consentono di ricreare prestigiose atmosfere, nobilitando gli interni di abitazioni private, studi e locali ad uso commerciale.

La decorazione con DECORI CLASSICI è un sistema integrato che richiede la preventiva applicazione dell'idoneo prodotto di fondo DECORFOND 3880019, dotato dell'adeguato grado di assorbimento e di opacità che consentono di ottenere facilità di applicazione ed i migliori risultati estetici finali.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo 'PREPARAZIONE DEL SUPPORTO'.

Non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero sintetico in emulsione acquosa
- Solvente: acqua
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosità di confezionamento: 11000 ± 5000 cps
- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; completa in 2-3 giorni (secondo lo spessore applicato).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in intonaco, gesso e cartongesso:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.
- In presenza di muffe trattare la superficie con il detergente COMBAT 222 cod. 4810222 e con il risanante COMBAT 333 cod. 4810333. Se necessario additivare il prodotto con l'igienizzante COMBAT 444 cod. 4810444.
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce od a tempera.
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigillare le fessurazioni con sigillanti adeguati.
- Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata; rimuovere la polvere.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 secondo la tipologia del supporto.
- Fissativare con uno strato di IDROFIS 4700006 Fissativo murale acrilico all'acqua o fissativo micronizzato solvent free ATOMO 8840001.
- Applicare almeno due strati di DECORFOND 3880019 diluito al 30-35 % con acqua, a rullo o pennello per ottenere un supporto omogeneo ideale per l'applicazione. E' sconsigliato l'uso di altri fondi.
- Procedere all'applicazione di DECORI CLASSICI come indicato dalle modalità applicative.

*(Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico – Consultare la relativa scheda tecnica).

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

- Attrezzi: pennello ed apposita spatola in pvc.

- Nr strati: 1

- Diluizione: pronto all'uso o 10% max con acqua

Modalità applicative:

- Applicare DECORI CLASSICI sul fondo asciutto con lo speciale pennellino, partendo dall'alto e procedendo verso il basso. Applicata una porzione di circa 1 mq, rendere uniforme la decorazione spazzolandola con il pennello scarico. Riprendere la stesura di DECORI CLASSICI fino a concludere una nuova porzione di parete.

Quando il prodotto tende ad andare in tensione, dopo almeno 15 minuti, procedere alla fase di rifinitura a spatola schiacciando leggermente i flocculi sempre con movimenti incrociati.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Pulizia del muro: dopo almeno 20 gg con acqua.

- Resa indicativa: 6-8 mq/l in funzione dell'aspetto desiderato e si riferisce a superfici lisce e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA

La colorazione è ottenibile mediante il Sistema Tintometrico Marcromie.

E' possibile inoltre tinteggiare il prodotto con i coloranti COLORADO serie 548.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.
Miscelazione del colorante: 1-2 minuti a velocità bassa in mixer giroscopico (evitare mescolatori a trapano).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/k: pitture multicolori (base acqua): 100 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 100 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa per interni effetto multi-tono
Applicazioni, su superfici all'interno già predisposte, di rivestimento murale decorativo DECORI CLASSICI cod. 3870001, a base di copolimero sintetici in emulsione acquosa, in almeno 1 strato secondo la resa indicata.
Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.