**SAN MARCO**
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

# Erbapaint

HIDROPINTURA PARA EL TRAZADO DE CESPED

CÓD. 4040019

ERBAPAINT - V.2024-09-23

## DESCRIPCIÓN

Hidropintura especifica para el trazado césped: campos de futbol, rugby, etc.
No oxida el césped (amarilleamiento)
Posee una optima cobertura y facilidad de aplicación. El trazado se mantiene visible incluso después de repetidos cortes del césped.

## INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en césped.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero vinil-versatico en dispersión acuosa.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902:36000 cps ± 3200 a 30 °C (viscosímetro rotacional Brookfield)
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 3' min, completa después de 4 horas.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- - - - -

## INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- El producto puede ser aplicado con los aparatos idóneos a pistola o con aire comprimido.
- Nº capas: 1
- Dilución: según la modalidad de aplicación (indicativamente al 50%).
- Rendimiento indicativo: 30-33 m lineales por litro. Con una lata se trazan medianamente 450-500m lineales (de una anchura aprox. de 12 cm)
- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso y con agua..
- No aplicar con humedad relativa del ambiente > 80% y con una temperatura ambiental y/o del soporte inferiores a +0 ºC o superiores a 35 ºC; evitar la aplicación bajo la acción directa del sol.
- Evitar la aplicación durante lluvia.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

## PINTADO

El producto esta disponible en blanco.

## ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
Mantener resguardado de la humedad.
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigente normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

## CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Hidropintura opaca para el trazado en césped.



El "SAN MARCO GROUP" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente.