

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Erbapaint

PEINTURE POUR LE TRAÇAGE SUR GAZON



CODE 4040019

ERBAPAIN - V.2024-09-23

DESCRIPTION

A base de copolymère vinyl-versatique en dispersion aqueuse, spécifique pour le traçage des gazons: terrains de foot, rugby, etc.
Elle n'abîme pas le gazon (jaunissement).
Le traçage reste visible même après plusieurs coupes du gazon.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Elle peut être appliquée sur le gazon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du Liant: Copolymère vinyl-versatique à dispersion aqueuse
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: $1,65 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosité du conditionnement UNI 8902: 36000 cps ± 3200 à 30°C (viscosimètre de rotation Brookfield)
- Séchage (à 25°C et 65% d'H.R.): 30 minutes au toucher; complet après 4 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

APPLICATIONS

- Le produit peut être appliqué avec un pistolet ou un airless.
- Nombre de couches: 1.
- Dilution: selon le procédé d'application (approximativement à 50%)
- Rendement indicatif: 30/33 m linéaires par litre. Un bidon permet de tracer en moyenne 450/500 m linéaires (d'une largeur de 12 cm environ).
- Après leur utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau.
- Ne pas appliquer le produit lorsque l'humidité relative de l'environnement est $>80\%$ et lorsque la température de l'environnement et/ou du support est inférieure à $+0^\circ\text{C}$ ou supérieure à $+35^\circ\text{C}$; éviter d'appliquer le produit sous l'action directe du soleil.
- Eviter l'application durant la pluie.

MISE A LA TEINTE | Le produit est disponible en blanc.

CONSERVATION | Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Conserver à l'abri de l'humidité.

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE | Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC (décret législatif 161/2006)

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES | Peinture à l'eau opaque per le traçage sur gazon.