

SAN MARCO

è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Erbapaint

IDROPITTURA PER LA TRACCIATURA DI MANTI ERBOSI



SERIE 404

ERBAPAIN - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

Idropittura specifica per la tracciatura di manti erbosi: campi da calcio, rugby, ecc.

Non rovina il manto erboso (ingiallimento).

Possiede un'ottima copertura e facilità di applicazione.

La tracciatura rimane visibile anche dopo ripetuti tagli del manto erboso.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su manti erbosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: Copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa

- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,65 \pm 0,05$ kg/l

- Viscosità di confezionamento UNI 8902: 36000 cps $\pm$ 3200 a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

- Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; completa dopo 4 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Il prodotto può essere applicato con idonea attrezzatura a spruzzo o airless.

- Nr strati: 1.

- Diluizione: secondo la modalità applicativa (indicativamente al 50%).

- Resa indicativa: 30-33 m lineari per litro. Con una latta si tracciano mediamente 450-500 m lineari (di larghezza 12 cm circa).

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +0 °C superiori a +35 °C; evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

- Evitare l'applicazione durante la pioggia.

TINTEGGIATURA | Il prodotto è disponibile bianco.

MAGAZZINAMENTO | Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere al riparo dall'umidità.
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA | Non rientra nell'ambito della direttiva europea 2004/42/CE (d. lgs. 161/2006).

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO | Idropittura opaca per la tracciatura di manti erbosi.