

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 1 Primer

FIXATIV ANTIPATĂ HIDROSOLUBIL INODOR PENTRU INTERIOARE



COD 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-09-23

DESCRIERE

FUMEX 1 PRIMER este un fixativ alb semiopac, specific pentru tratamentul preventiv al zidurilor pătate de nicotină, cafea, grăsimi alimentare (ulei prăjit), vin, carioca, cerneală, funingine, etc, înainte vopsirii cu FUMEX 2 FINITURA. Ușor de întins și cu o uscare rapidă, FUMEX 1 PRIMER este capabil să absoarbă componentele petelor fără ca acestea să mai apară la suprafață. Datorită utilizării rapide și facile, intervenția cu FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA este indicată în special pentru zugrăvirea localurilor publice, barurilor, pizzeriilor, etc, în special pe suprafețele cele mai expuse la depunerile de murdărie (ex. în apropierea cafetierei, cuptorului, termosifoanelor, etc.) Eventuala vopsire ulterioară cu vopsele diluabile în apă nespecifice nu garantează acoperirea completă și eficientă a petelor.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPTULUI".
Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer din rășini sintetice modificate în dispersie apoasă.
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03 \text{ kg/l}$
- Aspect: alb semiopac.
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de FUMEX 1 PRIMER diluat cu 10-15% apă.
- Aplicați apoi FUMEX 2 FINITURA.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol.
- Nr. straturi: 1.
- Diluție: cu 10% apă.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 18-20 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.
- Pentru o eficiență maximă a sistemului se recomandă întotdeauna curățarea suportului (cu apă sau cu peria) pentru eliminarea depunerilor de substanțe care pot limita aderența.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Acoperitori unicompenți cu funcție specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010)
Conține max.: 140 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ hidrosolubil anti-pată inodor.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică FUMEX 1 PRIMER cod 4460001, pe bază de rășini sintetice modificate în dispersie apoasă, într-un strat, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.