

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex 1 Primer

FIXAČNÝ, VODOU RIEDITEĽNÝ PROSTRIEDOK BEZ ZÁPACHU, BLOKUJÚCI ŠKVRNY
PRE INTERIÉRY



KÓD 4460001

FUMEX 1 PRIMER - V.2024-09-23

POPIS

FUMEX 1 PRIMER je biely polokrycí fixačný prostriedok, určený na preventívne ošetrovanie stien so škvŕnami nikotínu, kávy, potravinových tukov (fritovacie oleje), vína, fixiek, atramentu do pier, sadzí atď., pred natieraním s FUMEX 2 FINITURA.

FUMEX 1 PRIMER, s jednoduchým rozotieraním a rýchlym zasychaním, je schopný absorbovať zložky škvŕn bez toho, aby vystúpili na povrch.

Z dôvodu rýchlosti a jednoduchosti použitia je zásah FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA určený predovšetkým na natieranie verejných miestností, barov, pizzerií atď., zvlášť na plochy viac vystavené usadzovaniu nečistôt (napr. blízko kávomatu, pece, ústredného kúrenia atď..)

Prípadné pretretie nešpecializovanými, vodou riediteľnými farbami nezaručuje účinnosť úplného zakrytia škvŕn.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Kopolymér modifikovaných syntetických živíc vo vodnej disperzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l
- Vzhľad: biely polomatný.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 minút; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 2 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovať nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsny papierom obrúsiť tmelenia a záplaty; odstrániť prach.
- Skontrolovať, či je podklad riadne suchý a aplikovať jednu vrstvu FUMEX 1 PRIMER, zriedený 10-15 % vodou.
- Naniesť FUMEX 2 FINITURA.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: štetec, valček.

- Počet vrstiev: 1.

- Riedenie: 10 % vodou.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Približná výdatnosť: 18-20 m²/l na vrstvu a vzťahuje sa na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

- Na dosiahnutie maximálnej účinnosti systému sa vždy odporúča čistenie (vodou alebo kefovaním) na odstránenie nánosov látok, ktoré môžu brániť priľnutiu.

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l (2010)

Obsahuje maximálne: 140 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; popoužití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Fixačný, vodou riediteľný prostriedok bez zápachu, blokujući škvrny.

Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, produktu FUMEX 1

PRIMER kód 4460001, na báze modifikovaných syntetických živíc vo vodnej disperzii, v 1 vrstve, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu. Dodávka a pokládka materiálu € na m².