

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex Mat

Peinture murale masquant les taches, pour intérieur, opaque, au solvant, sans odeur



CODE 4450019

FUMEX MAT - V.2024-09-23

DESCRIPTION

FUMEX MAT est une peinture murale mate pour intérieurs, en mesure de couvrir et de bloquer les tâches provoquées par la fumée, la suie, le café et les dépôts de nicotine et de goudron.

La peinture a été formulée avec des solvants sans odeurs qui améliorent considérablement les conditions de travail. L'élevée résistance à l'eau et à la moisissure et l'excellente microporosité rendent FUMEX MAT particulièrement indiquée dans les lieux humides tels que salles de bains, cuisines, caves, etc..

FUMEX MAT peut être appliquée sur des supports en enduit, béton, plâtre, bois, placoplâtre, aggloméré et anciennes peintures, même friables, sans avoir besoin d'un fixateur.

Sa rhéologie particulière rend le produit facile à appliquer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 7b1
- Nature du liant: Résines acryliques en solution.
- Solvant: isoparaffines sans odeur.
- Aspect: mat
- Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ kg/l.
- Viscosité de fabrication: gel
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 2 heures; recouvrable après 6 heures.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur des supports internes présentant des tâches superficielles et difficiles à éliminer, causées par la fumée, le goudron, les eaux stagnantes, etc.:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.

- Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.
 - Bois, aggloméré.
- Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, secs et préparé conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer directement FUMEX MAT, en suivant les instructions du paragraphe pour l'application.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
- Température de l'environnement: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Humidité relative de l'environnement: <80%.
- Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Humidité du support: <10% H.R.
- Outils: pinceau, rouleau, pistolet et airless.
- Nombre de couches: 2 couches au moins, jusqu'à couvrir complètement le support.
- Diluant: Diluente Sintetico Inodore 5240040
- Dilution: au pinceau et au rouleau le produit est prêt à l'emploi ou 5% maxi ; au pistolet à 10%.
- Nettoyage du matériel: avec Diluente Sintetico Inodore 5240040, immédiatement après usage.
- Rendement indicatif: 6-7 m²/l par couche correspondant à des supports lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en blanc et il peut être teinté en ajoutant, à l'aide d'un mélangeur mécanique, les pâtes colorantes du Système Teintométrique. Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548 en tonalités claires. Ne pas dépasser une quantité de colorant de 5% maximum.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/i: Revêtements monocomposants à fonction spéciale (ps): 500 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 500 g/l COV

Inflammable.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture au solvant inodore, anti-fumée et anti-tâches.

Application, sur des fonds déjà préparés, de FUMEX MAT cod. 4450019, peinture anti-fumée, anti-tâches, inodore, à base de résines acryliques dissoutes dans un solvant inodore et d'additifs permettant de bloquer les tâches de fumée, de nicotine, etc..., en 2 couches au moins et dans les quantités déterminées par l'absorption du support. Fourniture et pose du matériel €..... par m2.