

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Fumex Mat

POKRIVNA BOJA PROTIV MRLJI NA BAZI RAZRIJEĐIVAČA BEZ MIRISA



COD. 4450019

FUMEX MAT - V.2024-09-23

## OPIS

FUMEX MAT je mat boja za unutarnje zidne površine sposobna da prekrije i blokira mrlje od nikotina, dima, kave, čađi, katrana i sl.

Boja je bazirana na bez mirisnom otapalu koji znatno unapređuje uvjete rada. Visoka vodoodbojnost, zajedno sa izvrsnom paropropusnosti čini FUMEX MAT prikladnim za upotrebu u vlažnim prostorijama poput kupaoonica, kuhinja, podruma itd.

FUMEX MAT se može nanositi na podloge i bez korištenja impregnacije. Proizvod je jednostavan za nanošenje.

## TEHNIČKI PODACI

Vezivo: akrilne smole u otopini

Otapalo: bezmirisni izoparafin

Izgled: mat

Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.40–0.05 kg/lit

Viskoznost kod punjenja: gel

Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 2h, sljedeći sloj nakon 6 h.

## POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na unutarnje površine na mrlje koje je teško otkloniti, uzrokovane dimom, čađi, prodiranjem vode itd:

- vapnene žbuke
- vapnencementne žbuke
- gipskartonske i razne ploče
- vapno i cementne žbuke općenito
- iverica

Podloge moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o uporabi. Ne može se nanositi na svježe podloge.

## PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina zrela, stara najmanje 28 dana. Ako je potrebno

izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.

- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- Popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.
- Kada se površina u potpunosti osuši nanijeti FUMEX MAT po uputama o uporabi.

\*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

## UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Relativna vlažnost zraka: <75%  
Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C  
Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C  
Vlažnost podloge:<10%

- Proizvod se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem
- Broj slojeva: najmanje 2 sloja se moraju nanijeti dok god površina nije pokrivena u potpunosti.
- Prilikom nanošenja kistom ili valjkom proizvod je spreman za upotrebu, ali se može razrijediti 5% sa bezmirisnim razrjeđivačem.
- Prilikom nanošenja špricanjem može se razrijediti sa 10% bezmirisnim razrjeđivačem.
- Potrošnja: 6-7m<sup>2</sup>/l za sloj na glatkim površinama prosječne upojnosti.

## NIJANSIRANJE

Proizvod je dostupan u bijeloj boji. Može se nijansirati pomoću sistema za nijansiranje ili Sa pigmentima Colorado. Maksimalna količina pasti za nijansiranje je 5% volumena proizvoda.

## SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C  
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C  
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granične vrijednosti EU (Direktiva 2004/42/EZ)  
Kat. A/i: visokoučinkovite jednokomponentne boje (na osnovi otapala): 500 g/l (2010)  
Sadrži max.: 500 g/l VOC

Zapaljivo.  
Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.



SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

---

---

Technical data sheet:  
FUMEX MAT  
Revision: 2024-09-23

SAN MARCO GROUP guarantees that the information herein is provided to the best of its technical and scientific knowledge and based on its experience; nonetheless, the company may not be held liable for the results obtained using these products, as application conditions are beyond its control. It is recommended to always make sure that the product is suited to each specific instance. The present sheet voids and replaces any previously existing sheets.