

**SAN MARCO**  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Fumex Mat

Farba na múry, na zakrytie škvŕn, s bezzápachovým rozpúšťadlom



KÓD 4450019

FUMEX MAT - V.2024-09-23

## POPIS

FUMEX MAT je stenový matný náter pre interiéry, schopný kryť a blokovať tvorbu škvŕn spôsobených dymom, sadzami, kávou a usadeninami nikotínu a dechtu. Náter je vytvorený s rozpúšťadlami bez zápachu, ktoré významne zlepšujú pracovné podmienky. Vysoká odolnosť náteru voči vode a plesniam v spojení s vynikajúcou priedušnosťou, robí z FUMEX MAT zvlášť vhodný prostriedok na použitie vo vlhkých prostrediach, ako sú kúpeľne, kuchyne, jedálne atď. FUMEX MAT je možné použiť aj na zvetrané podklady bez fixačného prostriedku. Výnimočná reológia produktu umožňuje jednoduché použitie.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Rozpustené akrylové živice.
- Rozpúšťadlo: izoparafíny bez zápachu
- Vzhľad: matný
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:  $1,40 \pm 0,05$  kg/l
- Viskozita balenia: gél
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 2 hodiny; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 6 hodinách.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

- Vhodný na podklady v interiéru pri tvoriacich sa škvŕnách, ktoré je ťažké odstrániť, spôsobené dymom, dechtom, stojacou vodou atď.
- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
  - Povrchy z betónu.
  - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
  - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
  - Hoblinové drevo
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa pokynov odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'. Nepoužívať na čerstvé podklady.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsny papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou

RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.

- Naniesť FUMEX MAT podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

\*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: štetec, valček, vzduchové striekacie zariadenie a striekacie zariadenie airless.

- Počet vrstiev: aspoň 2 vrstvy až do úplného zakrytia.

- Riedenie: pri nanášaní so štetcom a valčekom je pripravený na použitie alebo maximálne 5 % so syntetickým riedidlom 5240040.

- Pri nanášaní striekacím zariadením riediť 10 % s bezzápachovým syntetickým riedidlom 5240040.

- Čistenie náradia sa vykonáva hneď po použití so syntetickým riedidlom 5240040.

- Približná výdatnosť: 6-7 m<sup>2</sup>/l na vrstvu a vzťahuje sa na hladké a stredne savé podklady. Je vhodné stanoviť skutočnú výdatnosť predbežnou skúškou na danom podklade.

## ZAFARBENIE

Tento produkt je dostupný biely a je ho možné prifarbiť pridávaním farbiacich hmôt Tónovacieho systému za stáleho mechanického miešania. Produkt je navyše možné prifarbiť farbivami COLORADO séria 548 v tonalite svetlých odtieňov. Neprekračovať množstvo max. objemových 5 % tónovacích hmôt.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami (zr): 500 g/l (2010)

Obsahuje max: 500 g/l VOC

Horľavý

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

## HESLO TEXTU

Náter bez zápachu proti dymu a proti škvrnám.

Aplikácia, na vopred pripravené podklady, náteru bez zápachu proti dymu a proti škvrnám FUMEX MAT kód 4450019, na báze akrylových živíc rozpustených v rozpúšťadle bez zápachu a prímiesí na blokovanie škvŕn z dymu, nikotínu atď. ..., v aspoň 2 vrstvách, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € ..... na m<sup>2</sup>.