

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Graffiti Remover

ОЧИЩАЮЩИЙ СМЫВАЮЩИЙ ГРАФФИТИ ГЕЛЬ



CODE 7780001

GRAFFITI REMOVER - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

GRAFFITI REMOVER - материал в виде геля для смыва загрязнений от эмалей и лаков на поверхностях из камня натурального и искусственного, штукатурок цементных и кирпича. Его нанесение дает легкий и быстрый результат. Материал не может быть использован на поверхностях, декорированных лакокрасочными материалами, поскольку он разрушит эстетический эффект.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

May be applied over:
- unpainted natural and artificial stone surfaces, cement conglomerates and brick.
Pay attention to plastic material: the detergent could damage them.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.09 ± 0.05 kg/l at 20° C
- Appearance: gel

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Conditions of the surface and surroundings:
Air temperature: Min. +5° C / Max. +35° C.
Temperature of the surface to be treated: Min. +5° C / Max. +35° C.
The surface to be treated must be dry.
- Dilution: ready for use.
- Number of coats: apply 1 or more coats until the paint products on the surface have been completely eliminated.
- Apply the product abundantly using a brush over the area and leave to act

20-40 minutes, then remove with a suitable tool (brush, scraper) and wash with abundant hot water.

- Removal of the graffiti will depend much on the porosity of the surface; on smooth surfaces such as marble and granite, cleaning is easy, whereas on highly porous surfaces it may prove more difficult. On porous surfaces, therefore, it may be necessary to apply GRAFFITI REMOVER several times in order to clean the surface completely.

- All tools should be washed in water immediately after use.

- Indicative coverage: 4-5 m²/l. on smooth surfaces. It is recommended that a test be effected on the surface to be cleaned to determine effective consumption.

КОЛЕРОВКА -----

ХРАНЕНИЕ Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Application, on surfaces defaced by graffiti of detergent GRAFFITI REMOVER code 7780001, in at least 1 coat as determined by the absorption of the surface.
Supply and application of the material € per m²