

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Plastic-Oil

ZAŠTITNO ULJE ZA VANJSKE I UNUTARNJE DRVENE POVRŠINE



COD. 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-09-24

OPIS

MARCONOL PLASTIC-OIL je žućkasto prozirno ulje idealno za zaštitu i obnavljanje svih proizvoda od drva u vanjskim i unutarnjim prostorima. Naglašava boju drva i ne pokriva njegovu teksturu. Može se koristiti kao zamjena za čisto laneno ulje, od kojega se razlikuje po bržem sušenju i površinskoj tvrdoći. Redovitom uporabom sprječava se nastanak pukotina i održava cjelovitost drva.

POGODNE PODLOGE

Može se primjenjivati na vanjskim i unutarnjim drvenim površinama koje su s vremenom izgubile sjaj, nakon prethodne obrade sa sredstvima na bazi razrijeđivača ili na bazi vode.

TEHNIČKI PODACI

- Vrsta veziva: biljna ulja i alkidne smole.
- Volumenska masa UNI 8910: $0,89 \pm 0,05$ kg/l
- Izgled: žućkasta prozirna tekućina
- Plamište: 21-55°C
- Sušenje (pri 25 °C i 65% R.V.): suho na dodir nakon 2 sat; potpuno suho nakon 12 sati.

PRIPREMA PODLOGE

- Podlogu oprati sa deterdžentom i dobro isprati vodom.
- Površine koje treba obraditi moraju biti suhe, bez prašine i masnoća.
- Površinu lagano izbrusiti brusnim papirom, a zatim premazati uljem MARCONOL PLASTIC-OIL.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Uvjeti okoline i podloge:
Temperatura zraka u prostoriji: min. +8 °C / max. +35 °C
Relativna vlažnost zraka u prostoriji: <75%
Temperatura podloge: min. +5 °C / max. +35 °C
Vlažnost podloge: <10%

- Izbjegavati nanošenje u slučaju površinske kondenzacije ili pod izravnim utjecajem sunčevih zraka.
- Alat: kist, krpa.
- Broj slojeva: 1
- Proizvod je spreman za uporabu, a može se razrijediti do max. 10% sa uljnim razrijeđivačem Acquaragia 5200010.
- Prije uporabe proizvod treba dobro promiješati.
- Način primjene:
Proizvod nanijeti kistom, izbjegavajući stvaranje nakupina, a zatim ga razmazati pomoću krpe.
- Alat se mora očistiti sa uljnim razrijeđivačem Acquaragia 5200010 odmah poslije uporabe.
- Prosječna potrošnja: 15-17 m²/l po sloju na drvu srednje upojnosti.

NIJANSIRANJE | - - - - -

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C
Min. Temperatura: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Zapaljivo.

Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.