

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Plastic-Oil

ЗАХИСНЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



КОД 5320020

MARCONOL PLASTIC-OIL - V.2024-10-08

ОПИС

MARCONOL PLASTIC OIL - це прозоре масло жовтуватого кольору, ідеально підходить для захисту та відновлення будь-яких зовнішніх або внутрішніх дерев'яних конструкцій. Підкреслює відтінок деревини та не приховує її натуральну текстуру. Його можна використовувати замість чистої льняної олії, від якої відрізняється більшою швидкістю висихання і твердістю поверхні. При регулярному використанні перешкоджає утворенню тріщин і зберігає цілісність деревини.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна наносити на деревину, яка з часом потемніла, на відкритому повітрі та всередині приміщень, попередньо оброблену продуктами на основі розчинників або на водній основі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: рослинні масла та алкідні смоли
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,89 \pm 0,05$ кг/л
- Зовнішній вигляд: прозора масляниста рідина з жовтуватим кольором
- Температура займання: 21-55°C
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 12 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Очистіть поверхню миючим засобом і промийте великою кількістю води.
- Поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу та жиру.
- Злегка відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть MARCONOL

PLASTIC-OIL.

**ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО
ЗАСТОСУВАННЯ**

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
- Температура поверхні: мін. +8°C / макс. +35°C
- Відносна вологість повітря: <75%
- Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
- Вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик, тканина.
- Кількість шарів: 1
- Продукт готовий до використання, або його можна розбавити максимум на 10% уайт-спіритом 5200010.
- Ретельно перемішайте продукт перед використанням.
- Спосіб нанесення:
Нанесіть засіб за допомогою пензлика, обережно, щоб запобігти накопиченню продукту, і розподіліть його по поверхні тканиною.
- Інструменти необхідно очистити уайт-спіритом 5200010 відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 15-17 м²/л на шар для деревини зі середньою поглинаючою здатністю.

ТОНУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

- Максимальна температура зберігання: +30 °C
- Мінімальна температура зберігання: +5 °C
- Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

**ПРАВИЛА ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ**

Директива 2004/42/CE не застосовується.

Легкозаймистий.
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.