

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo

DEKORACYJNA WYKOŃCZENIE DO WNĘTRZ Z EFEKTEM SUROWEGO METALU



SERIA 376

MARCOPOLO - V.2024-10-08

OPIS

MARCOPOLO to dekoracyjna farba wykończeniowa do wnętrz, która pozwala tworzyć powierzchnie z efektem metalicznym. Jej skład, wzbogacony o specjalne perłowe pigmenty, umożliwia uzyskanie wykończenia o surowym wyglądzie, charakteryzującego się wyjątkowym połyskiem i przyciągającymi wzrok efektami chromatycznymi, które zmieniają się w zależności od kąta padania światła.

Farba MARCOPOLO, łatwa i szybka w nakładaniu, nadaje indywidualny charakter nowoczesnym pomieszczeniom urządzone w stylu hi-tech, a jednocześnie umożliwia harmonijne łączenie dekoracji ścian ze stylowymi elementami wyposażenia.

Pozwala uzyskać różnorodne efekty, które zależą od techniki nakładania oraz od fantazji osoby wykonującej aranżację.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany wewnątrz pomieszczeń na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.
 - Powierzchnie betonowe.
 - Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
 - Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
 - Konglomeraty mineralne różnego typu, o właściwościach chłonnych.
- Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.
Nie nakładać na świeże podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: kopolimer akrylowy w emulsji wodnej.
- Pigmenty: perłowo-iryzujące
- Rozpuszczalnik: woda
- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1,33 kg/l zależnie od

koloru.

- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 1 godzina.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ściennie:

- Upewnić się, że podłoże jest dojrzałe i całkowicie wyschnięte. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.

- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222, kod 4810222, oraz środek do regeneracji COMBAT 333, kod 4810333. W razie konieczności dodać do produktu środek dezynfekujący COMBAT 444 kod 4810444.

- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwity i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.

- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.

- Wyrównać nieregularności podłoża i zaszpachlować dziury, rysy, szczeliny oraz inne ubytki za pomocą szpachli TAMSTUCCO 9400006/9410110. Uszczelnić pęknięcia odpowiednim preparatem uszczelniającym.

- Przeszlifować zaszpachlowane miejsca papierem ściernym; usunąć pył.

- Ewentualnie wygładzić tynk zaprawą RASAMIX 9440160 lub BETOMARC 9450150 lub RASOMARC 9500150, zależnie od rodzaju podłoża.

- Utrwalić poprzez nałożenie warstwy Wodnego gruntu akrylowego do ścian IDROFIS 4700006 lub mikronizowanego gruntu bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001.

- Nałożyć co najmniej dwie warstwy DECORFOND 3880019, rozcieńczonego z wodą w proporcji 30-35 %, za pomocą wałka lub pędzla, aby uzyskać jednolitą powierzchnię, która umożliwi idealne naniesienie farby wykończeniowej. Nie zaleca się stosowania innych produktów podkładowych.

- Nałożyć MARCOPOLO w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolacyjnego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - zob. odpowiednia karta techniczna).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKLADANIA

- Warunki otoczenia

i podłoża: Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C Wilgotność względna

otoczenia: <75%

Temperatura

podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Wilgotność podłoża: <10%

- Narzędzia: pędzel

i gąbka.

- Ilość warstw: 1

- Rozcieńczenie:

produkt gotowy do użycia, może też być rozcieńczany z wodą maksymalnie do 5%.

Sposób nakładania:

MARCOPOLO rozprowadzić

nieregularnie pędzlem.

Kiedy produkt nieco

przeschnie, miękką i lekko wilgotną gąbką tworzyć nieregularne „skupiska”

produktu na powierzchni, wykonując nieregularne, koliste ruchy. Po całkowitym

wyschnięciu będzie widoczny charakterystyczny efekt.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Orientacyjna

wydajność: 4-6 m²/l na gotowo w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt jest dostępny w gotowych kolorach, które mogą być wykorzystywane również jako bazy barwiące: srebrna (0070), aluminiowa (0170), złota (0190), brązowa (0150), miedziana (0160).

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego Marcromie, a także barwników COLORADO seria 548.

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30 °C Minimalna temperatura przechowywania: +5 °C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wartość graniczna UE (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/l: farby do efektów dekoracyjnych (baza wodna): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO zawiera maks.: 200 g/l LZO (lotnych związków organicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie wymaga oznakowania. Podczas stosowania produktu należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami, dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, pokazując lekarzowi opakowanie lub etykietę produktu. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.

Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE

Dekoracyjna farba wykończeniowa z efektem surowego metalu do wnętrz. Nałożenie na wcześniej przygotowane powierzchnie wewnętrzne jednej warstwy dekoracyjnej powłoki ściennej MARCOPOLO seria 376 na bazie kopolimeru akrylowego w emulsji wodnej, zgodnie ze wskazaną wydajnością. Dostawa i nałożenie materiału € za m².