

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

My_Art

Finisaj decorativ cu micro-cristale multicolore pentru interior



SERIA 454

MY_ART - V.2024-09-23

DESCRIERE

MY_ART este un finisaj decorativ potrivit pentru a crea o gamă largă de decorări personalizate.

Cu acesta se pot realiza efecte transparente caracterizate de prezența microcristalelor care redau delicate umbre policrome.

Varietățile estetice realizabile depind de flerul creativ al utilizatorului și de suprapunerea de texturi și culori.

Sunt indicate ca bază decorativă produsele Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, la culoarea dorită. În plus față de abilitatea aplicatorului, pentru mai multe informații consultați documentație tehnică relativă.

Vopsirea cu finisajul decorativ MY_ART crează efectul final.

MY_ART nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Suprafețe de ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn, pal, placaj și similare.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini acrilice în dispersie apoasă
 - Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,05$ kg/l
 - Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0
- Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o

suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă la suprafață în 30 min.; superficială în 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar, aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolanț pigmentat.

- Aplicați un strat de amorsă aleasă în prealabil pentru a realiza efectul dorit.

- Aplicați MY_ART conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unele: pensula.

- Nr. straturi: unul sau mai multe straturi în funcție de efectul dorit.

- Diluție: cu apă max. 10%.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă imediat după utilizare.

- Modalități de aplicare:

Aplicați produsul și prelucrați-l direct cu unealta aleasă.

Pentru aplicările cu șpaclul din plastic este recomandabil a se întinde întâi produsul cu o pensulă.

- Consum indicativ: 15-20 m²/lt în funcție de baza decorativă utilizată.

Consumul de material variază ușor în funcție de tipul de efect realizat. În cazul de lucrări la scară largă, vă recomandăm un test preliminar.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoare neutră și poate fi colorat pastele colorante din sistemul colorimetric Marcromie.

Nu depășiți cantitatea maximă de 5% din volum a pastelor de nuanțare.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)

Conține max.: 200 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ pe bază de copolimer acrilic în dispersie apoasă.

Aplicați MY_ART seria 454 pe suprafețe pregătite dinainte în straturile și cantitățile determinate de absorbția suportului și a efectului estetic dorit.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.