

PRIMER

UNIVERSELLE KORROSIONSSCHUTZGRUNDIERUNG FÜR OBERFLÄCHEN

Code 1630307

BESCHREIBUNG

PRIMER ist ein Einkomponenten-Grundierungsprodukt auf der Basis von Synthetikpolymeren und Korrosionsschutz-Pigmenten, das eine starke Elastizität und Haftung besitzt und besonders geeignet ist für schwierige Oberflächen wie verzinktes Blech, Kupfer, Aluminium, Leichtmetall-Legierungen, PVC usw.

PRIMER zeichnet sich aus durch ein beachtliches Korrosionsschutzvermögen, hervorragende Verlaufeigenschaften und ein gutes Füllvermögen. Darüber hinaus kann er mit verschiedenen Arten von Lacken überstrichen werden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Das Produkt ist im original verschlossenen Behälter bei normalen Lagerbedingungen 3 Jahre haltbar.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/i: Einkomponenten-Speziallacke (Lb): 500 g/l

Das Produkt enthält max: 500 g/l VOC

Entflammbar.

Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert, verwendet und gelagert werden. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate ziehen.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen kontaktieren die technische Assistenz.