

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Signalmarc

VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER



SERIA 010

SIGNALMARC - V.2024-09-23

DESCRIERE

SIGNALMARC este un produs specific pentru marcajele orizontale, pe bază de rășini sintetice, caracterizat printr-o uscare rapidă, aderență și elasticitate bună, rezistență ridicată la abraziune.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Pavimente stradale: asfalt, suporturi din ciment, porfir, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: polimeri sintetici.
- Solvent: hidrocarburi alifatic

. 0100039 alb

Pigmentul conținut în alb este bioxidul de titan

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,69 \pm 0,03$ kg/l.

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 6000-8000 cps (vâscozimetru rotațional Brookfield la 25 °C)

. 010139 alb refringent:

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,82 \pm 0,03$ kg/l.

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 10600-12600 cps (vâscozimetru rotațional Brookfield la 25 °C)

-Indice de refracție: 1,51

-Granulomerie sfere:

Analiză A.S.T.M dimensiuni ochiuri % sfere

n. 60 0,25 mm 100

n. 70 0,21 mm 98-100

n. 80 0,177 mm 85-90

n. 140 0,105 mm 15-35

n. 230 0,062 mm 0-5

. 0100105 albastru

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,57 \pm 0,03$ kg/l.
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 6000-8000 cps (vâscozimetru rotațional Brookfield la 25 °C)

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Eliminați orice urmă de praf.
- Pe suportul uscat aplicați SIGNALMARC conform modalităților prezentate în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
- Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Umiditatea relativă a mediului: <75%.
- Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
- Umiditatea suportului: <10% U.R..
- Evitați aplicarea în prezența condensului superficial și gheții sau sub acțiunea directă a soarelui.
 - Unelte: pensulă, pistol.
 - Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
 - Diluție: 2-5% cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605.
 - Pentru aplicări pe ciment este posibilă diluarea cu Dil. Nitro 5170076.
 - Curățarea uneltelor va fi efectuată cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605 sau cu Dil. Nitro 5170076.
 - Consum indicativ: 1,5 mp/l (grosime peliculă 180-200 micrometri)

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile alb 0100039, alb refringent 0100139, albastru 0100105.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intra sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Produs exclusiv pentru uz profesional

- Nociv - ușor inflamabil
- Conține: Toluen

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea pentru marcaje rutiere.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua pentru marcaje rutiere SIGNALMARC seria 010, pe bază de polimeri sintetici, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.