

Sustav **COMBAT**

ZAUSTAVLJANJE
plijesni u
3 POTEZA

ZA UNUTARNJE I VANJSKE RADOVE



made 
in italy

**san
marco** 
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Sustav COMBAT

BORITI SE PROTIV PLIJESNI POMOĆU SUSTAVA COMBAT

Pojava plijesni nije tek estetski problem u domu, već predstavlja i opasnost za zdravlje : može biti uzročnikom neprijatnih iritacija, posebice kod osoba osjetljivog zdravlja kao što su djeca, ljudi sa raznim alergijama, astmatičari i starije osobe.

Uklanjanje plijesni se može nazvati i održavanjem zdravlja vašeg doma i poboljšanjem kvalitete života.

Riješiti se plijesni je moguće: dobra ja praksa često prozračivati prostorije kako bi se u dovoljnoj mjeri mijenjao zrak u njima i smanjio stupanj vlage, posebice u kupatilima i kuhinjama. Također bi bilo poželjno, ako za to postoji mogućnost, ne sušiti rublje u prostoru interijera u kojima boravimo.



**san
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

**ZAUSTAVLJANJE
plijesni u
3 POTEZA**

**PROTIV PLIJESNI
ZA TOPLINSKU IZOLACIJU**

UKLONITE PLIJESAN



potez

1



**BLOKIRAJTE NJEZINU PO-
NOVNU POJAVU**



potez

2



**ZAŠTITITE ZIDOVE U
PROSTORIJI ODGOVARAJUĆIM
BOJAMA**



potez

3

potez

1



UKLONITE PLIJESAN POMOĆU COMBAT 222 - DETERDŽENT ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA NA KOJIMA SE NALAZE PLIJESAN I ALGE.

Ovo sredstvo izravno nanesite na zidnu površinu, ostavite ga djelovati oko 30 minuta, te zatim dobro isperite zidne površine vodom. Ovaj postupak primijenite više puta, sve dok u potpunosti ne sanirate te površine.

Combat 222 može se uporabiti i na manjim plohamah zahvaćenim sa plijesni, čime im se vraća prvobitni izgled, a da ih pritom ne morate iznova bojati.

COMBAT 222

- Može se koristiti i na postojećim obojenim površinama i završnim akrilnim žbukama.
- Dostupan je u spreju ili u varijanti koja se nanosi kistom.
- Spreman je za uporabu. Nanosi se izravno na podlogu i ostavi da djeluje oko 30 minuta.

Potom površine dobro isperite sa vodom.

- Približna pokrivna moć: 8-10 m²/l za 1 premaz.

MBAT - 3 poteza za sprječava

potez

2



SPRIJEČITE I ZAUSTAVITE PONOVNU POJAVU PLIJESNI POMOĆU COMBAT 333 - HIGIJENSKOG SREDSTVA PROTIV POJAVE PLIJESNI ZA ZIDOVE

Pričekajte da prođe 2-3 sata od 1. faze koju ste prethodno obavili. COMBAT 333 nanosite kistom. Proizvod je spreman za uporabu.

Kod površina koje su bile jakim utjecajem plijesni, više puta pređite i to mokro na mokro, tako da proizvod dobro prodre u žbuku.

COMBAT 333

Prodire u podlogu i sprječava nastanak spora plijesni u njezinoj dubini.

- Može se koristiti i na postojećim obojenim površinama i završnim akrilnim žbukama.
- Približna pokrivna moć: 8-10 m²/l za 1 premaz.

anje plijesni:

potez

3



BOJANJE I SPRJEČAVANJE STVARANJA PLIJESNI

Poslije najmanje 24 sata od 2. faze, krenite na bojanje, pri čemu trebate koristiti završnu zaštitu koje se suprotstavlja nastanku plijesni, tj. koje u sebi sadrži odgovarajuće aditive.

Ovisno o različitosti zahtjeva, možete birati između boja na vodenoj bazi, sa posebnim svojstvima protiv plijesni iz serije COMBAT:

SUPERCONFORT: Termo-izolacijska boja na bazi vode za interijere, protiv kondenzacije i plijesni

COMBATPLUS: Superperiva akrilna higijenska boja na bazi vode, koja sprječava pojavu plijesni

COMBAT 999 EW: Paropropusna boja na bazi vode za interijere, sprječava pojavu plijesni – daje visoki stupanj bijeline

COMBAT 777: VParopropusna higijenska boja na bazi vode za interijere, koja sprječava pojavu plijesni Ili pak koristite bilo koju klasičnu boju na bazi vode za interijere, uz dodatak aditiva COMBAT 444 - Radi se o higijenskom aditivu za sprječavanje plijesni koji zaštićuje zidove od širenja gljivičnih mikroorganizama.

ZA VANNJSKE RADOVE

SREDSTVA PROTIV PLIJESNI ZA EKSTERIJERE - SERIJA COMBAT

Pored raznih premaza i boja za eksterijere koje već djeluju protiv plijesni, svaka boja ili premaz za eksterijere dobiva moć djelovanja protiv plijesni i algi, ukoliko se kao aditiv doda **COMBAT 111**

Ovaj higijenski aditiv protiv plijesni i algi dodaje se zidnim bojama za eksterijere. Njegov specifični sastav podešen je za dodavanje u sredstva koja se inače uobičajeno primjenjuju za bojanje zidova u eksterijeru. Svojim učinkovitim higijenskim djelovanjem održava prvobitni estetski izgled boja i čuva ih od izbijanja plijesni i algi.



Novo u 2015
COMBAT HP

Visoko učinkoviti higijenski aditiv High Performance
- specijalno namijenjen za vanjske premaze protiv
plijesni i algi

COMBAT HP je aditiv formuliran za jačanje zaštite od plijesni i algi, specifičan za završne premaze u eksterijerima koji već posjeduju svojstva protiv izbijanja plijesni i algi. Posebno je pogodan za gradilišta koja se nalaze u zonama sa teškim klimatskim uvjetima, sa puno vlage i kiše, sa znatnim prisustvom gljivičnih spora u zraku, te za termoizolacijske sustave.

Ne koristite ga sa završnim premazima MARCOTHERM-SYL, pošto oni već sadrže takva ojačana svojstva.

***Za sanaciju zidova izloženih
širenju plijesni uslijed jake
površinske kondenzacije,
toplinskih mostova i slabe izolacije
(kutevi u kupatilima, podrumi,
prostor iza ormara, i sl...)***



SUPERCONFORT

Termo-izolacijska boja na bazi vode za interijere,
protiv kondenzacije i plijesni

Riječ je o paropropusnoj boji protiv kondenzacije; prisutnost mikrosfere od 3M stakla poboljšava toplinsku izolaciju zidova i sprječava pojavu kondenzacije koja se stvara uslijed razlike u temperaturi zraka i zida.

- Otpornost na plijesan po UNI 9805: 0 = nema nikakvog razvoja.
- Nanosi se u 2 ili više slojeva. Sa većom debljinom nanosa poboljšava se i toplinska izolacija.
- Ne nanositi klasične boje preko Superconforta, jer se tako gubi moć sprječavanja površinske kondenzacije.
- Prosječna pokrivna moć: 6 m²/l po sloju.

Za prostorije u domu sa srednje izraženom pojavom plijesni

PRIJE



POSLIJE



COMBATPLUS

Superperiva akrilna higijenska boja na bazi vode, koja sprječava pojavu plijesni

Ima mat izgled i odlikuje se visokom pokrivnom moći. Lako se nanosi i ima dobru dilataciju pri nanošenju.

- Otpornost na pranje prema UNI 10560: 5.000 ciklusa, otporno je.
- Sjajnost po UNI EN ISO 2813: 5-10, mat.
- Otpornost na plijesni po UNI 9805: 0 = nema nikakvog razvoja.
- Nanosi se u 2 ili više slojeva.
- Prosječna pokrivna moć: 9-12 m²/l po sloju.

Za prostorije u domu sa pojavom plijesni i visokom vlagom (kupatila, kuhinje i vlažne prostorije)

PRIJE



POSLIJE



COMBAT 999 EW

Paropropusna higijenska boja na vode za interijere, sprječava pojavu plijesni – daje visoki stupanj bijeline

Ova paropropusna boja na bazi vode, posebice je prikladna za prostorije u interijerima sa visokim stupnjem vlage u zraku i u kojima lako dolazi do pojave plijesni. Završni izgled je posebice bijel, sa mat ujednačenim izgledom.

- Učinkovitost protiv plijesni po UNI 9805: 0 = nema nikakvog razvoja.
- Konzervans protiv plijesni po UNI EN 15457: 0 = nema nikakvog razvoja.
- Nanosi se u najmanje 2 sloja.
- Prosječna pokrivna moć: 9-12 m²/l.

Za prostorije u domu sa srednje izraženom pojavom plijesni.



COMBAT 777

Paropropusna higijenska boja na bazi vode za interijere, koja sprječava pojavu plijesni

Ova paropropusna mat boja zahvaljujući svom higijenskom djelovanju, na duži vremenski period održava prvobitni izgled površina. Ima visoki stupanj paropropusnosti, te dobru pokrivnu moć.

- Učinkovitost protiv plijesni po UNI 9805: 0 = nema nikakvog razvoja
- Konzervans protiv plijesni po UNI EN 15457: 0 = nema nikakvog razvoja.
- Nanosi se u 2 ili više slojeva.
- Prosječna pokrivna moć: 7-8 m²/l po sloju.



san marco

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA



Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*

 facebook.com/sanmarcospa
 twitter.com/sanmarcospa
 pinterest.com/sanmarcospa
 youtube.com/marketingsanmarco

ZA DOBITI VIŠE INFORMACIJA



www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it