

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Superconfort

VANDBASERET ISOLERENDE ANTI-KONDENS MALING MED ANTI-SKIMMEL TIL
INDENDØRS BRUG



4880888

SUPERCONFORT - V.2024-11-06

BESKRIVELSE

SUPERCONFORT er en diffusionsåben vandbaseret emulsionsmaling til indendørs brug. Produktets specielle sammensætning og indhold af mikroskopiske glaskugler, giver høj åndbarhed og lav varmetransmission. Det forbedrer væggenes isoleringseffekt og begrænser derved dannelsen af kondens, skabt af temperaturforskelle mellem luften og væggen. SUPERCONFORT giver en fremragende beskyttelse i fugtige rum og særligt på overflader plaget af kondensdannelse. (Vådtrum, køkken, bryggers, kældre osv.) SUPERCONFORT er nem at fordele, har en fremragende dækkeevne og skaber en kondensfri, ensartet overflade og et bedre indeklima.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Vinylversatat copolymer i emulsion

Særlige komponenter: Hule glasperler

Klassificering efter UNI EN 13300:

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l.

Viskositet: pr. UNI 8902: 22000 ± 1600 cps ved 25°C

Glans pr EN ISO 2813: 5-10, mat

- * Modstandsdygtighed over for skimmel pr. UNI 9805: 0 = ingen udvikling

- * Modstandsdygtighed over for svamp ifølge UNI EN 15457: 0 = ingen udvikling

Tørretider (25°C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.

- Genbehandlingstør efter 8 timer

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler

- Beton og Cement

- Gips og Fibergips

- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende

- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.
 - Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C
Relativ luftfugtighed: <75%
-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.
Værktøj: Pensel, rulle (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)
-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Fortynding: Rulle: 3-5% med vand. Pensel: 5-10% med vand. (På stærkt absorberende overflader op til 20%). Der kan påføres med pensel og rulles efter med en korthåret rulle (microfiber), inden produktet danner film.
Lag: 2 lag eller flere (jo tykkere belægning, des mere isoleringseffekt).
Påfør ikke andre typer maling, da det stopper anti-kondens effekten i SUPERCONFORT
Vejl. rækkeevne: 6 m²/l (Dette er kun vejledende tal ud fra at overfladen er jævn og grundet efter anbefaling)

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien**Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C
Minimum opbevaringstemperatur: +5° C
Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)
Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glans≤25@60°) (vandbaseret): 30 g/l (2010)
Indeholder maks. 1 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhed regler.
Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.
Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Påføres på tidligere forberedte overflader.
SUPERCONFORT varmesikker anti-kondens emulsion
Maling varenr. 4880888. Vinylversatiske polymerer i en vandig dispersion og glasperler, hvis egenskaber hjælper mod dannelse af kondensation. Mindst 2 lag i mængder, der bestemmes af underlagets absorption.